

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/lian-li-uni-fan-sl-wireless-lcd-wentylator-argb-pwm-reverse-blade-120-mm-bialy-p-59230.html>



## Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM - Reverse Blade, 120 mm, biały

Cena brutto	<b>202 zł</b>
Cena netto	<b>164 zł</b>
Cena poprzednia	<b>242 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>12RSLLCD1W1W</b>
Kod EAN	<b>4718466016805</b>
Producent	<b>Lian-Li</b>

### Opis produktu

**Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM - Reverse Blade, 120 mm, biały**

Kolor: **biały**

### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Reverse Blade**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **biały**
- Maks. częstotliwość pracy: .
- Maks. głośność: **31 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **87.41**
- Maks. prędkość obrotowa: **1900 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **5-12 V**
- Producent: **Lian-Li**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **łożysko ślizgowe hydrodynamiczne**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- W komplecie: **1 szt.**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 124,5 x 28 mm**
- Wysokość wentylatora/bloku: **28 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**

Wentylator 120 mm PWM z aluminiową ramą Praktyczne połączenie bezprzewodowe - mniej widocznych przewodów 40 cyfrowo adresowalnych diod RGB LED Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewniający efektowną prezentację Sterowanie prędkością, LCD i podświetleniem za pomocą oprogramowania Lian Li L-Connect 3 Cicha i wydajna praca - do 1 900 obr./min przy poziomie hałasu 31 dB(A) Maks. przepływ powietrza 87,41 m<sup>3</sup>/h oraz statyczne ciśnienie do 2,1 mmHg OGumowe podkładki antywibracyjne redukujące drgania Uwaga: Do działania wentylatora wymagany jest kontroler Lian Li L-Wireless (sprzedawany oddzielnie). Bezprzewodowe wentylatory ARGB LCD - perfekcyjne zarządzanie okablowaniem UNI FAN SL Wireless LCD od Lian Li to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla osób dbających o porządek we wnętrzu. Bezprzewodowe sterowanie 2,4 GHz umożliwia kontrolę podświetlenia oraz prędkości obrotowej przy znacznie ograniczonej liczbie kabli, co ułatwia montaż i poprawia estetykę zestawu. Wentylator oferuje dwustrefowe efekty świetlne, prostą instalację oraz wbudowany wyświetlacz

---

LCD do prezentowania informacji systemowych lub własnych grafik. UNI FAN SL Wireless LCD - prosta instalacja i pełna kontrola. Dzięki kontrolerowi L-Wireless instalacja i obsługa wentylatora UNI FAN SL Wireless LCD jest szybka i intuicyjna. Połączenie bezprzewodowe pozwala sterować podświetleniem RGB oraz prędkością obrotową bez zbędnych przewodów. Wyświetlacz LCD wymaga dodatkowego połączenia USB, aby możliwe było wyświetlanie wybranych treści. Personalizowany wyświetlacz i cicha wydajność. Wersja LCD umożliwia pełną personalizację zawartości na 1,6-calowym ekranie. Za pomocą oprogramowania L-Connect 3 możesz wyświetlać własne filmy, obrazy lub dane systemowe. Zastosowanie łożysk Fluid Dynamic Bearing (FDB) zapewnia cichą i stabilną pracę nawet przy wysokich prędkościach, gwarantując wydajne chłodzenie i nowoczesny wygląd komputera. Reverse Blade - spójna estetyka i lepszy przepływ powietrza. Wentylator z odwróconymi łopatkami (Reverse Blade) to innowacyjne rozwiązanie pozwalające skierować strumień powietrza w przeciwnym kierunku bez konieczności montowania wentylatora „tyłem do przodu”. Korzyść dla Ciebie: każdy wentylator wygląda identycznie, a wewnątrz obudowy pozostaje estetyczne, chłodne i wydajne nawet podczas intensywnego użytkowania.

Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM - Reverse Blade, 120 mm, biały