

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/lian-li-uni-fan-sl-wireless-lcd-wentylator-argb-pwm-trojpak-z-kontrolerem-120-mm-bialy-p-59232.html>



## Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - 120 mm, biały

Cena brutto	<b>589 zł</b>
Cena netto	<b>479 zł</b>
Cena poprzednia	<del>707 zł</del>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>12SLLCD1W3W</b>
Kod EAN	<b>4718466016829</b>
Producent	<b>Lian-Li</b>

### Opis produktu

**Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - 120 mm, biały**

Kolor: **biały**

### Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **biały**
- Maks. głośność: **29.5 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **98.67**
- Maks. prędkość obrotowa: **1900 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **5-12 V**
- Producent: **Lian-Li**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **łożysko ślizgowe hydrodynamiczne**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- W komplecie: **3 szt.**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 124,5 x 28 mm**
- Wysokość wentylatora/bloku: **28 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**

3 x wentylator 120 mm PWM z aluminiową ramą Praktyczne połączenie bezprzewodowe – mniej widocznych przewodów 40 cyfrowo adresowalnych diod RGB LED Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewniający efektowne wizualizacje Sterowanie prędkością, LCD i podświetleniem za pomocą oprogramowania Lian Li L-Connect 3 Wyjątkowo cicha praca – maks. 1 900 obr./min przy poziomie hałasu 29,5 dB(A) Maks. przepływ powietrza 98,67 m<sup>3</sup>/h oraz statyczne ciśnienie do 2,4 mmHg: OGumowe podkładki antywibracyjne redukujące niepożądane drgania Kontroler w zestawie do sterowania prędkością obrotową, efektami świetlnymi oraz wyświetlaczem LCD Bezprzewodowe wentylatory ARGB LCD – porządek w okablowaniu UNI FAN SL Wireless LCD marki Lian Li to nowoczesne rozwiązanie zapewniające estetyczne i uporządkowane wnętrze. Bezprzewodowe sterowanie w paśmie 2,4 GHz pozwala kontrolować podświetlenie oraz prędkość obrotową wentylatorów przy minimalnej liczbie kabli, co znacząco upraszcza montaż zestawu. Model ten oferuje dwustrefowe efekty świetlne, łatwą instalację oraz wbudowany wyświetlacz LCD do prezentacji danych systemowych lub własnych grafik. UNI FAN SL Wireless LCD – łatwa instalacja i pełna kontrola Dzięki dołączonemu kontrolerowi L-Wireless instalacja i obsługa wentylatorów UNI FAN

---

SL Wireless LCD jest szybka i intuicyjna. Bezprzewodowe połączenie umożliwia sterowanie podświetleniem RGB oraz prędkością obrotową bez konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów. Wyświetlacz LCD wymaga osobnego połączenia USB w celu wyświetlania wybranych treści. Kontroler może obsłużyć nawet do 20 wentylatorów UNI FAN SL Wireless LCD. Personalizowany wyświetlacz i cicha, wydajna praca Wersja LCD została wyposażona w 1,6-calowy ekran, który można w pełni spersonalizować. Za pomocą oprogramowania L-Connect 3 możliwe jest wyświetlanie własnych filmów, obrazów oraz informacji systemowych. Zastosowanie łożysk Fluid Dynamic Bearing (FDB) gwarantuje cichą i wydajną pracę nawet przy prędkościach sięgających 1 900 obr./min, oferując jednocześnie skuteczne chłodzenie i nowoczesny wygląd zestawu komputerowego.

Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - 120 mm, biały