

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/lian-li-uni-fan-sl-wireless-lcd-wentylator-argb-pwm-trojpak-z-kontrolerem-120-mm-czarny-p-59231.html>



Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - 120 mm, czarny

Cena brutto	589 zł
Cena netto	479 zł
Cena poprzednia	707 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	12SLLCD1W3B
Kod EAN	4718466016812
Producent	Lian-Li

Opis produktu

Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - 120 mm, czarny

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **czarny**
- Maks. głośność: **29.5 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **98.67**
- Maks. prędkość obrotowa: **1900 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **5-12 V**
- Producent: **Lian-Li**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **łożysko ślizgowe hydrodynamiczne**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- W komplecie: **3 szt.**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 124,5 x 28 mm**
- Wysokość wentylatora/bloku: **28 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**

3 x wentylator 120 mm PWM z aluminiową ramą Praktyczne połączenie bezprzewodowe – mniej widocznych przewodów 40 cyfrowo adresowalnych diod RGB LED Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewniający spektakularne efekty wizualne Sterowanie prędkością, LCD i podświetleniem za pomocą oprogramowania Lian Li L-Connect 3 Wyjątkowo cicha praca – do 1 900 obr./min przy poziomie hałasu 29,5 dB(A) Maks. przepływ powietrza 98,67 m³/h oraz statyczne ciśnienie do 2,4 mmH₂O Gumowe podkładki antywibracyjne redukujące drgania Kontroler w zestawie do sterowania prędkością obrotową, efektami świetlnymi oraz wyświetlaczem LCD Bezprzewodowe wentylatory ARGB LCD – idealne zarządzanie okablowaniem UNI FAN SL Wireless LCD od Lian Li to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o estetycznym i uporządkowanym wnętrzu. Dzięki bezprzewodowej kontroli 2,4 GHz podświetlenia i prędkości obrotowej liczba kabli została ograniczona do minimum, co znacząco ułatwia montaż i poprawia wygląd zestawu. Wentylatory oferują dwustrefowe efekty świetlne, prostą instalację oraz zintegrowany wyświetlacz LCD umożliwiający prezentację informacji systemowych lub własnych grafik. UNI FAN SL Wireless LCD – prosta instalacja i pełna kontrola Dzięki dołączonemu kontrolerowi L-Wireless instalacja i obsługa zestawu UNI FAN SL

Wireless LCD jest szybka i intuicyjna. Bezprzewodowe połączenie pozwala sterować zarówno podświetleniem RGB, jak i prędkością obrotową wentylatorów bez prowadzenia zbędnych przewodów. Wyświetlacz LCD wymaga dodatkowego połączenia USB, aby możliwe było wyświetlanie wybranych treści. Kontroler obsługuje nawet do 20 wentylatorów UNI FAN SL Wireless LCD. Personalizowany wyświetlacz i cicha, wydajna praca Wersja LCD umożliwia pełną personalizację zawartości na 1,6-calowym ekranie. Za pomocą oprogramowania L-Connect 3 możesz wyświetlać własne filmy, obrazy oraz informacje systemowe. Zastosowanie łożysk Fluid Dynamic Bearing (FDB) zapewnia wyjątkowo cichą i wydajną pracę nawet przy maksymalnych obrotach do 1 900 obr./min. To połączenie skutecznego chłodzenia i nowoczesnego designu, które sprawia, że klasyczne wentylatory pozostają daleko w tyle.

Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - 120 mm, czarny