

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/lian-li-uni-fan-sl-wireless-lcd-wentylator-argb-pwm-trojpak-z-kontrolerem-reverse-blade-120-mm-bialy-p-59229.html>



Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - Reverse Blade, 120 mm, biały

Cena brutto	589 zł
Cena netto	479 zł
Cena poprzednia	707 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	12RSLLCD1W3W
Kod EAN	4718466016843
Producent	Lian-Li

Opis produktu

Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - Reverse Blade, 120 mm, biały

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Reverse Bład**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **biały**
- Maks. głośność: **31 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **87.41**
- Maks. prędkość obrotowa: **1900 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **5-12 V**
- Producent: **Lian-Li**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **łożysko ślizgowe hydrodynamiczne**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- W komplecie: **3 szt.**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 124,5 x 28 mm**
- Wysokość wentylatora/bloku: **28 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**

3 x wentylator 120 mm PWM z aluminiową ramąBezprzewodowe połączenie zapewniające czyste i estetyczne zarządzanie okablowaniem40 cyfrowo adresowalnych diod RGB LEDZintegrowany wyświetlacz LCD dla spektakularnych efektów wizualnychSterowanie prędkością, LCD i podświetleniem za pomocą oprogramowania Lian Li L-Connect 3Cicha praca - maks. 1 900 obr./min przy poziomie hałasu 31 dB(A)Maks. przepływ powietrza 87,41 m³/h oraz statyczne ciśnienie do 2,1 mmHgOGumowe podkładki antywibracyjne redukujące drganiaKontroler w zestawie do sterowania prędkością, efektami świetlnymi i LCD Bezprzewodowe wentylatory ARGB LCD - perfekcyjne zarządzanie kablami UNI FAN SL Wireless LCD od Lian Li to nowoczesne rozwiązanie dla osób ceniących porządek i estetykę we wnętrzu . Dzięki bezprzewodowej kontroli 2,4 GHz podświetlenia i prędkości obrotowej liczba kabli zostaje ograniczona do minimum, co znacznie ułatwia montaż i organizację

systemu. Wentylator oferuje dwustrefowe efekty świetlne, łatwą instalację oraz zintegrowany wyświetlacz LCD, na którym można prezentować informacje systemowe lub własne grafiki. UNI FAN SL Wireless LCD – łatwa instalacja i pełna kontrola. Dzięki kontrolerowi L-Wireless instalacja i obsługa wentylatorów UNI FAN SL Wireless LCD jest szybka i intuicyjna. Bezprzewodowe sterowanie umożliwia zarządzanie zarówno podświetleniem RGB, jak i prędkością obrotową bez konieczności prowadzenia zbędnych przewodów. Wyświetlacz LCD wymaga dodatkowego połączenia USB, aby móc prezentować różnorodne treści. Jeden kontroler obsługuje nawet do 20 wentylatorów UNI FAN SL Wireless LCD. Personalizowany wyświetlacz i cicha, wydajna praca. Wersja LCD została wyposażona w 1,6-calowy ekran, który można w pełni personalizować. Za pomocą oprogramowania L-Connect 3 wyświetlisz własne filmy, obrazy lub informacje o systemie. Zastosowanie łożyska Fluid Dynamic Bearing (FDB) gwarantuje wyjątkowo cichą i stabilną pracę nawet przy wysokich obrotach. To połączenie wydajnego chłodzenia i efekownego designu sprawia, że tradycyjne wentylatory wypadają błado w porównaniu z UNI FAN SL Wireless. Reverse Blade – jednolity wygląd i jeszcze lepsza wydajność. Chcesz zoptymalizować przepływ powietrza i jednocześnie zachować spójną estetykę wnętrza obudowy? Wentylatory z odwróconymi łopatkami (Reverse Blade) kierują strumień powietrza w przeciwną stronę, eliminując konieczność montowania wentylatorów „tyłem do przodu”. Efekt? Każdy wentylator wygląda identycznie, a Twój pozostaje chłodny, wydajny i wyjątkowo elegancki – nawet podczas intensywnej pracy lub grania.

Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD wentylator, ARGB, PWM, Trójpak z kontrolerem - Reverse Blade, 120 mm, biały