Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/lian-li-uni-fan-tl-wireless-lcd-wentylator-argb-pwm-reverse-blade-120-mm-bialy-p-59345.html



Lian Li UNI FAN TL Wireless LCD Wentylator, ARGB, PWM - Reverse Blade, 120 mm, biały

Cena brutto	**254 zł**
Cena netto	**207 zł**
Cena poprzednia	~~**305 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 Dni**
Kod producenta	**12RTLLCD1W1W**
Kod EAN	**4718466017307**
Producent	**Lian-Li**

Opis produktu

Lian Li UNI FAN TL Wireless LCD Wentylator, ARGB, PWM - Reverse Blade, 120 mm, biały

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Reverse Blade**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **biały**
- Maks. głośność: **31 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **92.25**
- Maks. prędkość obrotowa: **1900 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **5-12 V**
- Producent: **Lian-Li**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- W komplecie: **1 szt.**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 124 x 28 mm**
- Wysokość wentylatora/bloku: **28 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**

Lian Li UNI FAN TL Wireless LCD 120 mm – bezprzewodowy wentylator ARGB z ekranem LCD Najważniejsze cechy produktu: Wentylator PWM 120 mm z aluminiową ramką Praktyczne połączenie bezprzewodowe – mniej widocznych kabli Możliwość łączenia wentylatorów w systemie daisy-chain Zintegrowany wyświetlacz LCD dla spektakularnych efektów wizualnych Sterowanie prędkością, ekranem LCD i podświetleniem przez oprogramowanie L-Connect 3 Bardzo cicha praca: maks. 1 900 obr./min przy 31 dB(A) Maksymalny przepływ powietrza: 92,25 m³/h Maksymalne ciśnienie statyczne: 2,83 mmH_2O Gumowe podkładki redukujące drgania Uwaga: Do działania wymagany jest kontroler Lian Li L-Wireless Controller (sprzedawany oddzielnie). Bezprzewodowy wentylator ARGB-LCD – perfekcyjne zarządzanie okablowaniem UNI FAN TL Wireless LCD od Lian Li to nowoczesne rozwiązanie dla osób, które cenią estetykę i porządek we wnętrzu . Dzięki bezprzewodowemu sterowaniu 2.4 GHz podświetleniem i prędkością obrotową znacząco ograniczasz liczbę kabli, co ułatwia montaż i poprawia wygląd całego zestawu. Wentylator oferuje efektowne podświetlenie Dual-Zone ARGB oraz wbudowany ekran LCD, na którym możesz wyświetlać informacje systemowe lub własne grafiki. System łączenia – szybki montaż i estetyczne klastry Seria UNI FAN TL

Wireless wykorzystuje przemyślany system styków i złączy, umożliwiający łatwe łączenie kilku wentylatorów w jeden klaster. Praktyczne rozwiązanie typu „plug-in” pozwala na szybki montaż bez plątaniny przewodów. Pełna kontrola i prosta instalacja Dzięki kontrolerowi L-Wireless instalacja i obsługa wentylatora są wyjątkowo proste. Bezprzewodowo sterujesz podświetleniem RGB oraz prędkością obrotową bez konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów do płyty głównej. Aby korzystać z funkcji wyświetlacza LCD, wymagane jest dodatkowe połączenie USB, umożliwiające przesyłanie treści na ekran. Konfigurowalny ekran 1,6” i cicha, wydajna praca Wersja LCD wyposażona jest w 1,6-calowy ekran IPS, który możesz w pełni spersonalizować za pomocą oprogramowania L-Connect 3. Wyświetlaj własne zdjęcia, animacje, wideo lub parametry systemu w czasie rzeczywistym. Technologia łożyska Fluid Dynamic Bearing (FDB) zapewnia cichą i stabilną pracę nawet przy maksymalnej prędkości 1 900 obr./min. Otrzymujesz wydajne chłodzenie połączone z wyjątkową estetyką – rozwiązanie, które wyróżni Twój na tle standardowych wentylatorów. Reverse Blade – czysty wygląd i jeszcze lepszy przepływ powietrza Technologia Reverse Blade pozwala skierować przepływ powietrza w przeciwnym kierunku przy zachowaniu identycznego wyglądu wszystkich wentylatorów. Koniec z montowaniem wentylatorów „tyłem” do wnętrza obudowy tylko po to, aby zasysać świeże powietrze. Efekt? Spójny, nowoczesny wygląd i optymalna wydajność chłodzenia nawet podczas intensywnej pracy komputera.

Lian Li UNI FAN TL Wireless LCD Wentylator, ARGB, PWM - Reverse Blade, 120 mm, biały