

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/manhattan-153546-przelacznik-kvm-displayportusb-2x1-4k-60hz-p-46871.html>

Manhattan 153546 Przełącznik KVM DisplayPort/USB 2x1 4K 60Hz

Cena brutto	417 zł
Cena netto	339 zł
Cena poprzednia	501 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	153546
Kod EAN	766623153546
Producent	Manhattan

Opis produktu

Manhattan 153546 Przełącznik KVM DisplayPort/USB 2x1 4K 60Hz

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **W zestawie 2 kable przyłączeniowe combo DisplayPort/USB-B/Audio o długości 1.8m**
- Dodatkowe informacje: **Obsługa rozdzielczości do Ultra High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840 x 2160); Zasilanie z USB, możliwość podłączenia opcjonalnego zasilania 9V / 300mA (brak w zestawie) ; Przełączanie pomiędzy komputerami przy użyciu przycisków na przełączniku lub klawiszy "Hotkey" z klawiatury**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kable w komplecie: **2 szt.**
- Liczba obsługiwanych komputerów: **2 szt.**
- Obsługa urządzeń: **głośnik klawiatury mikrofon monitor mysz**
- Producent: **Manhattan**
- Rodzaje złącz: **DisplayPort jack audio USB 2.0**
- Waga: **600 g**
- Wymiary: **132 x 92 x 66 mm**
- Nazwa producenta / importera: **Manhattan IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbacher Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

DP KVM Switch 2x1 Manhattan 153546 – 2-Portowy Przełącznik KVM DisplayPort/USB 4K*60Hz, Współdzielony Port USB 2.0 Dostęp i kontrola dwóch komputerów DP 2-Portowy Przełącznik KVM DisplayPort 2x1 Manhattan 153546 to kompaktowe rozwiązanie umożliwiające dostęp oraz kontrolę dwóch komputerów wyposażonych w porty DP/USB przy użyciu jednego zestawu klawiatury, myszy oraz wyświetlacza. Dzięki dołączonym do zestawu kablom przyłączeniowym typu combo proces podłączenia jest niezwykle prosty i szybki oraz nie wymaga zakupu dodatkowych przewodów. Łatwa w użyciu poprawa wydajności Przełącznik KVM DP/USB 2x1 Manhattan 153546 to znakomite urządzenie do poprawy efektywności oraz szybkiego dostępu do różnych komputerów, zmniejsza również ilość urządzeń na biurku dzięki wykorzystaniu tylko jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora do obsługi dwóch komputerów. Wybór aktywnego oraz kanału audio/mikrofonu realizowany jest niezwykle szybko poprzez przyciski na przednim panelu przełącznika lub przy użyciu skrótów klawiszowych. Możliwość sterowania dwoma komputerami, jaką daje ten przełącznik, sprawia że jest to idealne rozwiązanie do pracy z dużymi plikami graficznymi, do edycji video, sterowania serwerami, projektowania multimediów, czy zwyczajnej pracy na różnych systemach operacyjnych. Rozdzielczość 4K przy 60Hz oraz pełna obsługa audio stale rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość obrazu oraz ewolucja technologii DisplayPort sprawiają, że komputery oraz monitory z obsługą rozdzielczości 4K znajdują zastosowanie nie tylko w profesjonalnych instalacjach AV, są również pożądane do codziennej pracy biurowej, a nawet domowej rozrywki. Dzięki obsłudze rozdzielczości do 3840x2160 (4K) przy stosunkowo płynnej częstotliwości odświeżania 60Hz Przełącznik DP/USB 2x1 Manhattan 153546 idealnie sprawdzi się w każdej instalacji Ultra High Definition. Przełącznik zapewnia również pełną kompatybilność audio, zarówno z obsługą dźwięku cyfrowego jaki i analogowego poprzez dodatkowe

porty 3.5mm mikrofonu i głośników lub słuchawek. Dodatkowo przy użyciu huba MST (dostępny wśród produktów Manhattan) możliwe jest podłączenie drugiego wyświetlacza i zwiększenie obszaru roboczego. Dodatkowy port USB Przełącznik KVM DisplayPort/USB 2x1 Manhattan 153546 wyposażony został w dodatkowy współdzielony port USB znajdujący się na przednim panelu urządzenia. Port USB umożliwia podłączenie dowolnego urządzenia peryferyjnego USB i współdzielenie go pomiędzy podłączonymi komputerami, niweluje to konieczność ciągłego podłączania i odłączania drukarki, skanera, pamięci USB czy nawet napędu optycznego. Kompatybilność z Windows®, Mac®, Linux® oraz innymi Dzięki działaniu niezależnie od systemu operacyjnego Przełącznik KVM DP/USB 2x1 Manhattan 153546 obsługuje nie tylko nowe i popularne systemy , Mac OS czy Linux. Współpracuje również z Unix® a nawet Novell® NetWare zapewniając pełne wsparcie dla starszych sprzętowo komputerów. Opis produktu: Kontrola i zarządzanie dwoma komputerami z DisplayPort i USB przy użyciu jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora Pełna obsługa audio stereo poprzez złącza 3.5mm głośników i mikrofonu Przełączanie pomiędzy komputerami przy użyciu przycisków na przełączniku lub klawiszy "Hotkey" z klawiatury Obsługa rozdzielczości do Ultra High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840 x 2160) Obsługa MST passthrough umożliwia podłączenie wielu wyświetlaczy do pojedynczego portu DP przy użyciu adaptera MST (dostępne wśród produktów Manhattan) Dodatkowy współdzielony port USB 2.0 Typ-A umożliwia podłączenie pamięci USB, drukarki, skanera oraz innych peryferii USB Obsługa cyfrowego audio poprzez DisplayPort 1.2 Idealny do pracy wymagającej wysokich rozdzielczości, jak projektowanie, obróbka multimediów, podgląd zdjęć medycznych czy zarządzanie serwerami Współpraca z systemami Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® oraz Novell® Technologia emulacji True Transparent USB (TTU) zapewnia obsługę większości klawiatur oraz myszy Zgodny z HDCP 1.4 Instalacja sprzętu na poziomie BIOS'u, nie wymaga sterowników oraz oprogramowania sterującego W zestawie dwa kable przyłączeniowe combo DisplayPort/USB-B/Audio o długości 1.8m Kompaktowy rozmiar w wytrzymałej metalowej obudowie Zasilanie z USB, możliwość podłączenia opcjonalnego zasilania 9V / 300mA w przypadku niewystarczającego napięcie z USB Gwarancja 3 lata Standardy i certyfikaty: CE RoHS FCC Złącza: Porty konsoli: 1x DisplayPort żeńskie, 20-pinowe 2x USB-A żeńskie, 4-pinowe 1x 3.5mm audio stereo żeńskie - mikrofon 1x 3.5mm audio stereo żeńskie - głośniki Porty komputera/host: 2x DisplayPort żeńskie, 20-pinowe 2x USB-B żeńskie, 4-pinowe 2x 3.5mm audio stereo żeńskie - combo mikrofon/głośniki Inne porty: 1x USB-A żeńskie, 4-pinowe (Hub USB) 1x Gniazdo zasilania 9V / 0.3A Diody Sygnalizacyjne LED: 2x Czerwona (online) 2x Zielona (aktywny) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10 Apple Mac OS 9.0 do 10.6 (Snow Leopard) Linux RedHat 9.0 lub nowszy/SuSe 10 lub nowszy/Debian 3.1/4.0/Ubuntu 7.04/7.10 UNIX AIX 4.3 lub nowszy FreeBSD 5.5 lub nowszy/Sun Solaris 8 lub nowszy Novell Netware 6.0 lub nowszy Parametry fizyczne: Wymiary: 132 x 92 x 66mm Waga: 600g Obudowa: metalowa Kolor: czarny Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0° - 50°C (32 - 122°F) Temperatura przechowywania: -20° - 60°C Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 80% Zawartość opakowania: 2-Portowy Przełącznik KVM DisplayPort Dwa kable przyłączeniowe combo DisplayPort/USB-B/Audio o długości 1.8m UWAGA: Komputery Mac® mogą być kontrolowane i zarządzane przy użyciu standardowej myszy i klawiatury , nie przy użyciu urządzeń peryferyjnych Mac.

Manhattan 153546 Przełącznik KVM DisplayPort/USB 2x1 4K 60Hz