

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/manhattan-207959-extender-hdmi-po-skrętce-cat6-full-hd-1080p-do-120m-ir-p-22611.html>



Manhattan 207959 Extender HDMI po skrętce Cat6, Full HD 1080p, do 120m, IR

Cena brutto	561 zł
Cena netto	456 zł
Cena poprzednia	674 zł
Kod producenta	207959
Kod EAN	766623207959

Opis produktu

Manhattan 207959 Extender HDMI po skrętce Cat6, Full HD 1080p, do 120m, IR

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **zestaw 2 jednostek: nadajnik/odbiornik | 1 x HDMI żeńskie, 19-pinowe (nadajnik/odbiornik) | 1 x RJ45 żeńskie (nadajnik/odbiornik) | 1 x Gniazdo zasilania 5V DC OD 5.5 mm / ID 2.1 mm (nadajnik/odbiornik) | 2 x Gniazdo czujnika IR 3.5mm (nadajnik/odbiornik) | w zestawie 2 czujniki IR dla każdej z jednostek umożliwiające zdalną kontrolę urządzenia i źródła sygnału HD | w zestawie uchwyty do montażu ściennego (dwie na moduł)**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kategoria: **6**
- Kolor: **czarny**
- Materiał: **metalowa obudowa**
- Producent: **Manhattan**
- Standard: **HDMI RJ-45**
- Typ: **przedłużacz**
- Waga: **660 g**
- Wymiary: **100 x 59 x 25 mm**
- Nazwa producenta / importera: **ManhattanIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Wydłuża zasięg sygnału HDMI od źródła sygnału do wyświetlacza HD na odległość do 120m przy użyciu niezarządzanego przełącznika oraz jednego kabla sieciowego Współpracuje z istniejącą infrastrukturą sieciową za pośrednictwem protokołu TCP/IP Obsługuje dwa rodzaje połączeń: bezpośrednie połączenie nadajnika (TX) z odbiornikiem (RX); nadajnik (TX) do przełącznika, przełącznik do odbiornika (RX) Obsługa nieskompresowanej rozdzielczości 1080p na odległość do 120m oraz przepływności do 10.2 Gbps Obsługa wzmocnionego pasma wideo do 165 MHz oraz 1.65 Gbps na kanał (4.95 Gbps łącznie) dla wyświetlaczy 1080p Obsługa bezstratnego, nieskompresowanego 8-kanałowego audio LPCM oraz dźwięku przestrzennego 5.1 Wyposażony w czujniki IR dla jednostek TX oraz RX umożliwiające zdalną kontrolę urządzenia źródła sygnału HD Zgodność z HDCP Pełna zgodność z HDCP dla ochrony transmisji high-definition oraz zapewnienia wysokiej jakości odbioru Plug and Play - nie wymaga specjalnej instalacji oraz konfiguracji Elastyczne rozwiązanie dla projektów audio-wizualnych do sal konferencyjnych oraz szkoleniowych, wyświetlania cyfrowych treści informacyjnych oraz marketingowych Kompatybilny z konsolami gier PlayStation oraz , odtwarzaczami Blu-ray, przystawkami STB, dekoderni telewizji kablowej i satelitarnej oraz innymi Połączane styki zapobiegają korozji gwarantują optymalną wydajność Standardy oraz certyfikaty: HDCP 1.2 TCP/IP DVI 1.0 CTS 1.2 CE FCC RoHS Parametry techniczne: Długość przewodu od źródła sygnału do przełącznika: do 100m max Długość przewodu od przełącznika do wyświetlacza: do 100m max Łączna długość przewodów między urządzeniami źródło sygnału - przełącznik - wyświetlacz: do 120m max Kabel Cat6: 1080p na odległość do 120m Kabel Cat6: 720p na odległość do 160m Kabel Cat6: 480p na odległość do 200m Kabel Cat5e: 1080p na odległość do 100m Kabel Cat5e: 720p na odległość do 140m Kabel Cat5e: 480p na odległość do 180m Zasilanie: 5V DC 2A (kabel 1.4m)

Sygnalizacja diodowa Złącza: 1x HDMI żeńskie, 19-pinowe (nadajnik/odbiornik) 1x RJ45 żeńskie (nadajnik/odbiornik) 1x Gniazdo zasilania 5V DC OD 5.5 mm / ID 2.1 mm (nadajnik/odbiornik) 2x Gniazdo czujnika IR 3.5mm (nadajnik/odbiornik) Sygnał Wejściowy / Wyjściowy: Wejściowy sygnał wideo: 0.5 V - 1 V p-p Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL) Maksymalny zakres pojedynczego linku: 1.65 Gbps oraz rozdzielczość 1080p Wyjściowy sygnał wideo: HDCP 1.2, DVI 1.0 Przepływność: 1.65 Gb/s / 165 MHz Rozdzielczość wideo: TV o standardowej rozdzielczości, TV o wysokiej rozdzielczości SDTV/HDTV/UHDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p Parametry fizyczne: Wymiary: 100 x 59 x 25 mm Waga: 0.66 kg Metalowa obudowa Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F) Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F) Wilgotność (nieskondensowana): 20 - 96% Zawartość opakowania: Extender HDMI 1080p Over IP Zasilacz (dwie sztuki) Czujnik IR Uchwyty do montażu ściennego (dwie na moduł) Instrukcja szybkiej instalacji

Manhattan 207959 Extender HDMI po skrętce Cat6, Full HD 1080p, do 120m, IR