

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/manhattan-przelacznik-kvm-21-hdmi-usb-4k-30hz-p-22606.html>

Manhattan Przełącznik KVM 2/1 HDMI, USB, 4K 30Hz

Cena brutto	565 zł
Cena netto	460 zł
Cena poprzednia	678 zł
Kod producenta	153522
Kod EAN	766623153522

Opis produktu

Manhattan Przełącznik KVM 2/1 HDMI, USB, 4K 30Hz

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Dwa kable HDMI/USB-B/Audio na USB-A 1.8m**
- Dodatkowe informacje: **Maks. rozdzielczość: Ultra-High Definition (UHD) 4K@30Hz (3840 x 2160), port USB 2.0 dla urządzeń zewnętrznych**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kable w komplecie: **2 szt.**
- Liczba obsługiwanych komputerów: **2 szt.**
- Obsługa urządzeń: **klawiaturamonitormysztelewizor**
- Producent: **Manhattan**
- Rodzaje złącz: **HDMIUSB 2.0**
- Waga: **600 g**
- Wymiary: **132 x 92 x 66 mm**
- Zasilacz zewnętrzny: **tak**
- Nazwa producenta / importera: **ManhattanIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

HDMI KVM Switch 2x1 Manhattan 153522 – 2-Portowy Przełącznik KVM HDMI/USB 2x1 Dual-Monitor Video, Współdzielony Port USB 2.0 2-Portowy Przełącznik KVM HDMI Dual-Monitor - Prosty dostęp i kontrola w rozdzielczości 4K 2-Portowy Przełącznik KVM HDMI Dual-Monitor Manhattan 153522 to kompaktowe rozwiązanie umożliwiające dostęp oraz kontrolę dwóch komputerów wyposażonych w porty HDMI/USB przy użyciu jednego zestawu myszy i klawiatury oraz maksymalnie dwóch monitorów. Dzięki dołączonym do zestawu kablom przyłączeniowym typu combo proces podłączenia jest niezwykle prosty i szybki oraz nie wymaga zakupu dodatkowych przewodów. Prosta w użyciu poprawa wydajności Przełącznik KVM HDMI/USB 2x1 Dual-Monitor Manhattan 153522 to znakomite urządzenie do poprawy efektywności oraz szybkiego dostępu do różnych komputerów, zmniejsza również ilość urządzeń na biurku dzięki wykorzystaniu tylko jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora do obsługi dwóch komputerów. Wybór aktywnego oraz kanału audio/mikrofonu realizowany jest niezwykle szybko poprzez przyciski na przednim panelu przełącznika lub przy użyciu skrótów klawiszowych. Możliwość sterowania dwoma komputerami, jaką daje ten przełącznik, sprawia że jest to idealne rozwiązanie do pracy z dużymi plikami graficznymi, do edycji video, sterowania serwerami, projektowania multimedialnych, czy też obsługi dwóch komputerów z kartami graficznymi DualHead. Znakomicie sprawdzi się również do podziału dostępu do dwóch multimedialnych komputerów lub na jednym HDMI. Rozdzielczość 4K*30Hz oraz pełna obsługa audio Stale rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość obrazu oraz ewolucja technologii HDMI, sprawiają że komputery oraz monitory z obsługą rozdzielczości 4K znajdują zastosowanie nie tylko w profesjonalnych instalacjach AV, są również pożądane do codziennej pracy biurowej, a nawet domowej rozrywki. Dzięki obsłudze rozdzielczości do 3840x2160 przy częstotliwości odświeżania 30Hz Przełącznik KVM HDMI/USB 2x1 Dual-Monitor Manhattan 153522 idealnie sprawdzi się w każdej instalacji Ultra High Definition. Dodatkowo dzięki współpracy z kartami graficznymi DualHead HDMI możliwe jest podłączenie dwóch wyświetlaczy i zwiększenie obszaru roboczego. Przełącznik zapewnia również pełną kompatybilność audio, zarówno z obsługą dźwięku cyfrowego jak i analogowego poprzez dodatkowe porty 3.5mm mikrofonu i głośników lub słuchawek. Dodatkowy port USB Przełącznik KVM HDMI/USB 2x1 Manhattan 153522 wyposażony został w dodatkowy, współdzielony port USB znajdujący się na frontowym panelu urządzenia. Port USB umożliwia

podłączenie dowolnego urządzenia peryferyjnego USB i współdzielenie go pomiędzy podłączonymi komputerami, niweluje to konieczność ciągłego podłączania i odłączania drukarki, skanera, pamięci USB czy nawet napędu optycznego USB.

Kompatybilność z Windows®, Mac®, Linux® oraz innymi Dzięki działaniu niezależnie od systemu operacyjnego Przełącznik KVM HDMI/USB 2x1 Manhattan 153522 obsługuje nie tylko nowe i popularne systemy , Mac OS czy Linux. Współpracuje również z Unix® a nawet Novell® NetWare zapewniając pełne wsparcie dla starszych sprzętowo komputerów. Opis produktu:

Kontrola dwóch komputerów wyposażonych w porty HDMI oraz USB-A przy użyciu jednego zestawu klawiatury i myszy oraz maksymalnie dwóch monitorów Pełna obsługa audio stereo poprzez złącza 3.5mm umożliwia podłączenie głośników oraz mikrofonu Przełączanie pomiędzy komputerami przy użyciu przycisków na przełączniku lub klawiszy "Hotkey" z klawiatury Obsługa rozdzielczości do Ultra-High Definition (UHD) 4K@30Hz (3840 x 2160) Dodatkowy współdzielony port USB 2.0 Typ-A umożliwia podłączenie pamięci USB, drukarki, skanera oraz innych peryferii USB Obsługa cyfrowego audio poprzez HDMI, w tym Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio Idealny do podziału dostępu do dwóch multimedialnych komputerów PC lub notebooków na jednym telewizorze HDMI Współpraca z systemami Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® oraz Novell®

Technologia emulacji True Transparent USB (TTU) zapewnia obsługę większości klawiatur oraz myszy Zgodny z HDCP 1.4 Instalacja sprzętu na poziomie BIOS'u, nie wymaga sterowników oraz oprogramowania sterującego W zestawie dwa kable połączeniowe HDMI/USB-B/Audio na USB-A o długości 1.8m Kompaktowy rozmiar w wytrzymałej metalowej obudowie Zasilanie z USB, możliwość podłączenia opcjonalnego zasilania 9V / 300mA w przypadku niewystarczającego napięcia z USB Gwarancja 3 lata Standardy oraz certyfikaty: CE RoHS FCC Złącza: Porty konsoli: 2x HDMI 19-pinowe żeńskie 2x USB-A 4-pinowe żeńskie 1x 3.5mm audio stereo, żeńskie - mikrofon 1x 3.5mm audio stereo, żeńskie - głośniki Porty komputera/hosta 4x HDMI 19-pinowe żeńskie 2x USB-B 4-pinowe żeńskie 2x 3.5mm audio stereo combo, żeńskie - mikrofon/głośniki Inne porty: 1x USB-A 4-pinowe żeńskie 1x Gniazdo zasilania 9V DC, 0.3A Sygnalizacja LED: 2x Czerwona (online) 2x Zielona (aktywny)

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10 Apple Mac OS 9.0 do 10.6 (Snow Leopard) Linux RedHat 9.0 lub nowszy/SuSe 10 lub nowszy/Debian 3.1/4.0/Ubuntu 7.04/7.10 UNIX AIX 4.3 lub nowszy/FreeBSD 5.5 lub nowszy/Sun Solaris 8 lub nowszy Novell Netware 6.0 lub nowszy Parametry fizyczne: Wymiary: 132 x 92 x 66mm Waga: 600g Obudowa: metalowa Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0° - 50°C (32 - 122°F) Temperatura przechowywania: -20° - 60°C Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 80% Zawartość opakowania: 2-Portowy Przełącznik KVM HDMI Dual-Monitor Dwa kable HDMI/USB-B/Audio na USB-A 1.8m UWAGA: Komputery Mac® mogą być kontrolowane i zarządzane przy użyciu standardowej myszy i klawiatury PC, nie przy użyciu urządzeń peryferyjnych Mac.

Manhattan Przełącznik KVM 2/1 HDMI, USB, 4K 30Hz