

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/manhattan-przelacznik-kvm-2-1-usb-p-55895.html>

## Manhattan Przełącznik KVM 2/1 USB



Cena brutto	<b>218 zł</b>
Cena netto	<b>177 zł</b>
Cena poprzednia	<b>262 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>4 Dni</b>
Kod producenta	<b>151245</b>
Kod EAN	<b>766623151245</b>
Producent	<b>Manhattan</b>

### Opis produktu

**Manhattan Przełącznik KVM 2/1 USB**

#### Specyfikacja techniczna

- Czas skanowania: **3**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kable w komplecie: **1 szt.**
- Liczba obsługiwanych komputerów: **2 szt.**
- Maks. rozdzielczość: **1920 x 1440 pikseli**
- Obsługa urządzeń: **głośnikiklawiaturamikrofonmonitormysz**
- Producent: **Manhattan**
- Rodzaje złącz: **D-Sub 15-pinjack audioUSB 1.1USB 2.0**
- Szerokość pasma: **250 MHz**
- Waga: **360 g**
- Wymiary: **85 x 75 x 26 mm**
- Nazwa producenta / importera: **ManhattanIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Jednoczesna obsługa dwóch komputerów z portami USB za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszy; Po prostu podłącz do istniejących kabli - nie potrzebujesz nic więcej; Pełna emulacja klawiatury i myszy dla uniknięcia błędów podczas uruchamiania komputerów; Sekwencja "Hotkey" wraz z diodami sygnalizacyjnymi LED dla wyboru ; Wyjście audio dla podłączenia głośników; Nie jest wymagane żadne oprogramowanie, ani dodatkowe zasilanie; Współpraca ze wszystkimi systemami operacyjnymi; Obsługa rozdzielczości do 1920 x 1440 pikseli; Parametry techniczne; Porty połączeniowe : 2 Porty połączeniowe konsoli: 1 Porty PC: 2 x USB A męskie (klawiatura, myszka) 2 x HD15 M (video) 2 x 3,5 mm jack (wejście karty dźwiękowej) Zintegrowane kable połączeniowe: 1,2 m Porty konsoli: Klawiatura: USB A żeński Mysz: USB A żeński Monitor: HD15 żeńskie 1 x 3,5 mm jack (wyjście głośników) Wybór komputera: Sekwencją klawiszy "hotkey" Rozdzielczość video: maksymalnie 1920 x 1440 Przepustowość video: maksymalnie 250 MHz Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS Plastikowa obudowa Interwały skanowania: 3 sekundy Temperatura pracy: 0 - 50°C Temperatura przechowywania: -20 - 60°C Zawartość opakowania: Przełącznik KVM Mini, 2-portowy Instrukcja szybkiej instalacji

Manhattan Przełącznik KVM 2/1 USB