

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/mercusys-ms106lp-p-52287.html>

Mercusys MS106LP



Cena brutto	90 zł
Cena netto	73 zł
Cena poprzednia	108 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 Dni
Kod producenta	MS106LP
Kod EAN	6957939001148
Producent	Mercusys

Opis produktu

Mercusys MS106LP

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **zasilacz**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Dodatkowe informacje: **łączna moc zasilania PoE: 40 W**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **98 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **6 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3iIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control**
- Porty PoE: **4 szt.**
- Producent: **Mercusys**
- Przeznaczenie: **biurkowy**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **2000**
- Szerokość: **99 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Wysokość: **25 mm**
- Nazwa producenta / importera: **Mercusys TP-LINK Polska Sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska**
PL Email: info.pl@tp-link.com

Porty 1-4 wspierają PoE+, a każdy z nich obsługuje maksymalnie 30 W i jest zgodny ze standardem 802.3af/at. MS106LP posiada 2 porty bez PoE+ dla urządzeń uplink, z których jeden może służyć do połączenia z Internetem, a drugi do połączenia z NVR. Łączny budżet mocy 40 W PoE dla 4 portów PoE+ umożliwia różnorodne zastosowania, w tym nadzór w biurach, akademikach i małych firmach. Kamery IP, punkty dostępowe, telefony IP, komputery, rejestratory wideo i inne urządzenia są z nim w pełni kompatybilne.

Do 250m zasięgu transmisji w trybie Extend

W trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga nawet 250m. MS106LP oferuje 4 porty PoE+. Jest to idealne rozwiązanie do wdrażania kamer IP na dużych obszarach.

Separacja ruchu

Za pomocą jednego kliknięcia, tryb izolacji rozdzieli ruch portów 1-4, aby zapobiegać Snooping/Tampering oraz izolować Broadcast Storm w celu zwiększenia bezpieczeństwa. MS106LP zapewnia 2x porty uplink po włączeniu trybu izolacji.

Priorytet portów

Ten tryb gwarantuje jakość działania wrażliwych aplikacji, takich jak transmisja wideo i dźwięku, poprzez nadawanie priorytetu danych na portach.

PoE Auto Recovery

Przełącznik stale wykrywa transmisję danych z urządzeniami zasilanymi przez PoE. Gdy urządzenie PD przestanie wysyłać pakiety danych do

przełącznika przez dłuższy czas, przełącznik automatycznie go zrestartuje.

Plug and Play

MS106LP obsługuje automatyczną negocjację prędkości (10/100Mb/s) i automatyczne MDI/MDIX. Żadna dodatkowa konfiguracja nie jest wymagana. Urządzenie jest proste w użyciu, dzięki czemu oszczędza czas i nakład pracy.

Wytrzymały i bezgłośny

Wytrzymała metalowa obudowa umożliwia wydajne odprowadzanie ciepła, doskonałą ochronę przed zakłóceniami, stabilne działanie i długi czas pracy sieci.

Mercusys MS106LP