Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 21:05

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/mikrofon-dynamiczny-fifine-tank-3-czarny-p-64163.html



Mikrofon dynamiczny Fifine Tank 3 (czarny)

Cena brutto	**295 zł**
Cena netto	**240 zł**
Cena poprzednia	~~**354 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**Tank3**
Kod EAN	**5410464334187**
Producent	**Fifine Microphone**

Opis produktu

Mikrofon dynamiczny Fifine Tank 3 (czarny)

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Czułość mikrofonu: **-50 dB**
- Dodatkowe informacje: **gwint: 3/8” i 5/8”**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kierunkowość: **kardioidalny**
- Kolor: **czarny**
- Komunikacja z urządzeniem: **przewodowa**
- Maksymalny SPL: **120 dB**
- Pasmo przenoszenia: **50 - 16000 Hz**
- Producent: **Fifine Microphone**
- Przeznaczenie: **dla graczystreaming**
- Redukcja szumów: **tak**
- Rodzaj: **mikrofon**
- Rodzaj mikrofonu: **dynamiczny**
- Stosunek sygnału do szumu: **80 dB**
- Zasilanie: **Phantom +48V**
- Zawartość zestawu: **kabel USB (2.5 m) kabel XLR**
- Złącze: **1 x miniJack 3.5 mm1 x USB-C1 x XLR**
- Instrukcja: **pobierz**
- Nazwa producenta / importera: **Fifine Microphone QLABPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Ostrobramska 101A, lok. 301 04-041 Warszawa Polska PL Email: support@andaseat.pl**

Mikrofon dynamiczny Fifine Tank 3 (czarny) to mikrofon przewodowy dla graczy, streamerów oraz twórców podcastów, wyposażony w podwójne złącze USB-C i XLR. Urządzenie łączy prostotę instalacji Plug and Play na komputerach z możliwością wpięcia do zaawansowanych mikserów studyjnych. Dynamiczna kapsuła o charakterystyce kardioidalnej skutecznie izoluje głos od hałasów otoczenia, co przekłada się na czyste nagrania bez konieczności adaptacji akustycznej pomieszczenia. Wbudowane pokrętła regulacji czułości oraz odsłuchu dają pełną kontrolę nad parametrami dźwięku bezpośrednio z poziomu solidnej, metalowej obudowy.

Podwójne złącze USB-C oraz XLR do wszechstronnej pracy ze sprzętem audio
Obecność dwóch niezależnych portów komunikacyjnych pozwala na elastyczne dopasowanie mikrofonu do posiadanego stanowiska roboczego. Złącze USB-C umożliwia bezpośrednie podłączenie do lub stacjonarnego, dzięki czemu rejestracja dźwięku startuje od razu bez konfigurowania zewnętrznych sterowników. Wyjście XLR pozwala z kolei wpiąć Fifine Tank 3 do profesjonalnych interfejsów audio, przedwzmacniaczy czy

mikserów estradowych. Zastosowanie standardu XLR otwiera drogę do rozbudowy domowego studia bez konieczności wymiany samego mikrofonu na inny model. Konstrukcja nie wymaga podawania zasilania Phantom 48V, co ułatwia współpracę z podstawowymi kartami dźwiękowymi. Taka uniwersalność sprawia, że sprzęt rośnie wraz z umiejętnościami twórcy.

Kardioidalna charakterystyka i pasmo przenoszenia 50 - 16000 Hz
Zastosowana w mikrofonie Fifine Tank 3 kapsuła kardioidalna skupia się na rejestrowaniu fal dźwiękowych docierających bezpośrednio z frontu urządzenia. Odpowiedź częstotliwościowa w zakresie od 50 Hz do 16 kHz została zoptymalizowana pod kątem naturalnego brzmienia ludzkiego głosu, zachowując jego głębię oraz czytelność wyższych rejestrów. Konstrukcja dynamiczna cechuje się mniejszą czułością na odległe dźwięki tła niż pojemnościowe. Kardioidalny wzorzec polaryzacji skutecznie tłumi odgłosy klikania , szum wentylatorów komputera oraz echo w niezaadaptowanym pokoju. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 120 dB zapobiega przesterowaniom podczas głośniejszych emocjonalnych reakcji w trakcie transmisji live.

Zintegrowane gniazdo miniJack 3.5 mm oraz precyzyjne pokrętła regulacji
Wbudowane w korpus złącze słuchawkowe miniJack 3.5 mm umożliwia prowadzenie bezpośredniego monitoringu audio w czasie rzeczywistym. Twórca słyszy swój głos dokładnie w momencie wypowiadania słów, co eliminuje dekoncentrujące opóźnienia sprzętowe znane z odsłuchu programowego w systemie operacyjnym. Na obudowie umieszczono dwa niezależne potencjometry, którymi można płynnie dostosować wzmocnienie czułości mikrofonu oraz głośność w podłączonych . Fizyczne pokrętła na obudowie pozwalają na błyskawiczne skorygowanie balansu dźwięku w trakcie audycji na żywo bez minimalizowania gry czy programu nagraniowego. Rozwiązanie to przyspiesza codzienną pracę i ogranicza konieczność sięgania do miksera systemowego.

Dotykowy przycisk mute oraz metalowa obudowa z gwintami 3/8 i 5/8 cala
Na przednim panelu mikrofonu znajduje się bezgłośny przycisk dotykowy, który służy do natychmiastowego wyciszania rejestrowanego sygnału. Zastosowanie sensora pojemnościowego eliminuje mechaniczny trzask w ścieżce audio, jaki często towarzyszy tradycyjnym przełącznikom klawiszowym. Zintegrowana dwukolorowa dioda LED precyzyjnie informuje o bieżącym statusie mikrofonu, minimalizując ryzyko przypadkowego nadawania prywatnych rozmów. Wytrzymały metalowy korpus w czarnym wykończeniu chroni wewnętrzne podzespoły przed wstrząsami mechanicznymi wynikającymi z intensywnego użytkowania. Zintegrowane mocowanie z gwintami w standardzie 3/8 cala oraz 5/8 cala ułatwia bezpośredni montaż urządzenia na większości ramion biurkowych dostępnych na rynku.

Dla kogo jest mikrofon dynamiczny Fifine Tank 3 (czarny)?
Mikrofon dynamiczny Fifine Tank 3 (czarny) odpowiada na potrzeby streamerów i graczy komputerowych poszukujących sprzętu audio, który radzi sobie w pokojach bez wygłuszenia akustycznego. Czułość na poziomie -50 dB oraz kardioidalna kierunkowość eliminują niepożądany szum otoczenia, co docenią osoby nagrywające podcasty w warunkach domowych. Złącze USB-C sprawdza się u początkujących lektorów i twórców materiałów wideo, oczekujących prostego podłączenia do komputera bez kupowania drogich akcesoriów. Dostępność profesjonalnego portu XLR czyni z tego modelu wybór dla osób planujących stopniową rozbudowę stanowiska nagraniowego o zewnętrzny mikser studyjny. Solidna konstrukcja spełnia wymagania użytkowników oczekujących trwałego narzędzia do codziennej komunikacji głosowej.

Mikrofon dynamiczny Fifine Tank 3 (czarny)