

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/mikrotik-crs328-24p-4srm-p-55405.html>

MikroTik CRS328-24P-4S+RM



Cena brutto	2 122 zł
Cena netto	1 725 zł
Cena poprzednia	2 546 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	CRS328-24P-4S+RM
Kod EAN	4752224002228
Producent	MikroTik

Opis produktu

MikroTik CRS328-24P-4S+RM

Pamięć ram: **512 MB**

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **1 rok w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **300 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **24 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19": **tak**
- Obsługa VLANów: **tak**
- Pamięć Flash: **16 MB**
- Pamięć RAM: **512 MB**
- Port konsolowy: **1 szt.**
- Porty PoE: **24 szt.**
- Procesor: **0.8 GHz**
- Producent: **MikroTik**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **16000**
- Sloty SFP+ 10G: **4 szt.**
- Szerokość: **443 mm**
- Typ: **zarządzalny**
- Wysokość: **44 mm**
- Zarządzalność: **tak**

CRS328-24P-4S+RM to 28-portowy przełącznik. 24 porty Gigabit Ethernet dają różne możliwości zasilania: pasywne PoE, niskie napięcie PoE, 802.3af/at (typ 1 "PoE"/typ 2 "PoE+") z automatycznym wykrywaniem. PoE wyjściowe jest przesyłane przez piny trybu B (4,5+/7,8-). Cztery porty SFP+ zapewniają natomiast do 10 Gbps poprzez światłowód lub moduły Ethernet.

Obudowa CRS328-24P-4S+RM o rozmiarze 1U jest przeznaczona do zamontowania w szafie typu rack. Urządzenie jest wyposażone w wbudowany zasilacz o napięciu 100-240 V AC o mocy 500 W. Każdy port może dostarczyć maksymalnie 30 W mocy z dowolną opcją wyjścia. Funkcja "Dual boot" umożliwia wybór pomiędzy dwoma systemami operacyjnymi - RouterOS lub SwOS. Jeśli potrzebujesz prostszego systemu operacyjnego z specjalnymi funkcjami przełącznika, wybierz SwOS, jeśli natomiast chcesz korzystać z routingu i innych funkcji warstwy 3 w swoim CRS, użyj systemu RouterOS.

MikroTik CRS328-24P-4S+RM