

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/mikrotik-rb952ui-5ac2nd-p-46107.html>

MikroTik RB952Ui-5ac2nD

Cena brutto	250 zł
Cena netto	203 zł
Cena poprzednia	300 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	RB952Ui-5ac2nD
Kod EAN	4752224003195
Producent	MikroTik

Opis produktu

MikroTik RB952Ui-5ac2nD

Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz 5 GHz**
- Dodatkowe złącza: **1 x USB**
- Gwarancja: **1 rok w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **89 mm**
- LAN 10/100 Mb/s: **tak (5 szt.)**
- Producent: **MikroTik**
- Prędkość transmisji: **733 Mbps**
- Standard: **Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)**
- Szerokość: **113 mm**
- Wysokość: **28 mm**
- Zasilanie: **PoE | zasilacz**

Czy Twoja sieć sprosta codziennym wyzwaniom? MikroTik RB952Ui-5ac2nD dostarcza niezawodne połączenie bezprzewodowe, które sprawdzi się zarówno w domowych zastosowaniach, jak i w mniejszym biurze. Zaprojektowany z myślą o stabilnej pracy w dwóch pasmach częstotliwości, umożliwi swobodne rozmieszczanie urządzeń i budowę infrastruktury zdolnej obsłużyć strumieniowanie multimediów, pracę zdalną czy intensywne przeglądanie internetu. To kompletny system do skutecznego zarządzania Twoim ruchem sieciowym.

Dwuzakresowa łączność bezprzewodowa

Doświadcz nieprzerwanego dostępu do internetu, który umożliwi komfortowe korzystanie z wielu aplikacji równocześnie. Router MikroTik RB952Ui-5ac2nD obsługuje standard Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) i osiąga łączną przepustowość do 733 Mb/s. Pracując w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz, urządzenie skutecznie rozkłada ruch, oferując szerszy zasięg dla starszych urządzeń oraz wyższą wydajność dla sprzętów wymagających szybszych połączeń, takich jak nowoczesne smartfony, tablety czy laptopy.

Stabilne połączenia przewodowe

Zapewnij niezmienną stabilność kluczowym urządzeniom w Twojej sieci poprzez połączenia kablowe. Router MikroTik RB952Ui-5ac2nD został wyposażony w pięć portów LAN o prędkości 10/100 Mb/s. Pozwala to na bezpośrednie podłączenie stacjonarnych komputerów, konsol do gier, telewizorów smart czy systemów monitoringu. Tworzy to fundament sieci, który minimalizuje opóźnienia i oferuje pewne połączenie dla urządzeń potrzebujących stałego transferu danych.

Wszechstronne zasilanie

Ciesz się elastycznością w wyborze miejsca instalacji, niezależnie od bliskości gniazdek elektrycznych. MikroTik RB952Ui-5ac2nD może być zasilany zarówno przez Power over Ethernet (PoE), jak i za pomocą standardowego zasilacza. To rozwiązanie upraszcza proces instalacji, pozwalając na montaż urządzenia w optymalnych, dyskretnych lokalizacjach, zmniejszając tym samym ilość potrzebnego okablowania i ułatwiając jego włączenie w istniejącą infrastrukturę sieciową.

Rozszerzone możliwości z portem USB

Zwiększ użyteczność swojej sieci dzięki obecności dodatkowego portu USB. Router MikroTik RB952Ui-5ac2nD dysponuje jednym złączem USB,

otwierającym drogę do podłączenia różnorodnych urządzeń zewnętrznych. Możesz podłączyć na przykład modem 3G/4G, aby uzyskać awaryjne połączenie z internetem, lub dysk zewnętrzny, tworząc prosty zasób plików dostępny dla wszystkich użytkowników w Twojej sieci.

Dyskretna forma i łatwa integracja

Zintegruj router z otoczeniem bez obaw o jego wygląd czy rozmiar. MikroTik RB952Ui-5ac2nD cechują kompaktowe wymiary: 113 mm szerokości, 28 mm wysokości i 89 mm głębokości. Niewielkie gabaryty urządzenia ułatwiają jego ukrycie lub dyskretne umieszczenie na biurku czy półce, co przyczynia się do zachowania estetyki przestrzeni, nie wpływając negatywnie na jego możliwości.

MikroTik RB952Ui-5ac2nD