

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/mikrotik-rbcapgi-5acd2nd-p-55275.html>

## MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND

Cena brutto	<b>383 zł</b>
Cena netto	<b>312 zł</b>
Cena poprzednia	<b>460 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>RBCAPGI-5ACD2ND</b>
Kod EAN	<b>4752224003416</b>
Producent	<b>MikroTik</b>

### Opis produktu

**MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND**

#### Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz 5 GHz**
- Gwarancja: **1 rok w serwisie sprzedawcy**
- Inne: **obudowa okrągła 136 mm x 30 mm | obudowa kwadratowa 145 mm x 145 mm x 30 mm**
- LAN 10/100/1000 Mb/s: **tak (2 szt.)**
- Producent: **MikroTik**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **300 + 867 Mbps**
- Rodzaj: **sufitowy**
- Standard: **Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)**
- Zasilanie: **PoE | zasilacz**

Współczesne przedsiębiorstwa wymagają solidnej infrastruktury sieciowej. Punkt dostępowy MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND to rozwiązanie dla tych potrzeb, oferujące stabilne połączenia bezprzewodowe Wi-Fi 5, które wspierają płynną realizację codziennych zadań. Jego konstrukcja umożliwia elastyczną integrację w przestrzeni biurowej, dostarczając optymalne pokrycie sygnałem bez naruszania estetyki wnętrza.

#### Wydajna łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5

Znacząco poprawisz komfort pracy z siecią dzięki wysokiej prędkości i stabilności, odpowiadając na wzrastające zapotrzebowanie Twojej firmy. MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND działa w standardzie Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), dostarczając łączną przepustowość do 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz i do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. Ta dwupasmowa konfiguracja sprzyja płynnemu przesyłaniu strumieniowemu, szybkiemu transferowi obszernych plików oraz efektywnemu korzystaniu z aplikacji chmurowych, minimalizując opóźnienia i oferując nieprzerwany dostęp do zasobów sieciowych.

#### Elastyczny montaż i dyskretna forma

Rozmieścisz punkt dostępowy swobodnie, utrzymując jednocześnie estetykę otoczenia. Urządzenie MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND jest przygotowane do montażu sufitowego i dostępne w dwóch wariantach obudowy: okrągłej (o średnicy 136 mm i wysokości 30 mm) oraz kwadratowej (o wymiarach 145 mm x 145 mm i wysokości 30 mm). Dzięki temu, punkt dostępowy dyskretnie wpisze się w przestrzeń, optymalnie rozprowadzając sygnał Wi-Fi w biurze, obiekcie handlowym czy placówce edukacyjnej.

#### Uproszczone zasilanie przez PoE

Proces instalacji staje się prostszy, a możliwości rozmieszczenia punktów dostępowych zwiększają się. MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND wykorzystuje technologię Power over Ethernet (PoE), co pozwala na przesyłanie zarówno danych, jak i zasilania pojedynczym kablem Ethernet. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność prowadzenia dodatkowego okablowania zasilającego, ułatwiając montaż, zwłaszcza w trudnodostępnych miejscach, takich jak sufity. W razie potrzeby urządzenie można również zasilac standardowym zasilaczem.

#### Rozszerzone możliwości sieci przewodowej

Wzmocnisz infrastrukturę sieciową dzięki dwóm zintegrowanym portom LAN 10/100/1000 Mb/s. Punkt dostępowy MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND umożliwia połączenie urządzeń wymagających maksymalnej stabilności i przepustowości, takich jak komputery stacjonarne, drukarki sieciowe, serwery czy systemy monitoringu. Gigabitowe porty przyspieszają transfer danych, co jest kluczowe dla efektywnego działania ważnych aplikacji

---

biznesowych.

**Zaufanie do rozwiązań MikroTik w biznesie**

Inwestycja w sprawdzone rozwiązania to podstawa długoterminowej wydajności i stabilności. MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND to produkt firmy MikroTik, która cieszy się uznaniem w środowiskach biznesowych dzięki solidności i wysokiej jakości urządzeń. Wybierając ten punkt dostępowy, zyskujesz zaufanie do funkcjonowania sieci, która będzie działać płynnie i efektywnie, wspierając ciągłość działań w Twojej firmie. Urządzenie jest również objęte rocznym wsparciem serwisowym od sprzedawcy.

MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND