

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/mikrotik-rbmap2nd-p-52221.html>

MikroTik RBMAP2ND

Cena brutto	214 zł
Cena netto	174 zł
Cena poprzednia	257 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	RBMAP2ND
Kod EAN	4752224004291
Producent	MikroTik

Opis produktu

MikroTik RBMAP2ND

Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz**
- Gwarancja: **1 rok w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **68 mm**
- LAN 10/100 Mb/s: **tak (2 sz.)**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3afIEEE 802.3at**
- Producent: **MikroTik**
- Prędkość transmisji: **300 Mbps**
- Rodzaj: **wolnostojący**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **68 mm**
- Wysokość: **19 mm**
- Zarządzanie: **RouterOS**
- Zasilanie: **zasilacz | PoE | microUSB**

MikroTik RBMAP2ND - kompaktowy punkt dostępowy dla wszechstronnej łączności. Stworzenie stabilnej sieci bezprzewodowej w biurze, domu czy małej firmie staje się proste z MikroTik RBMAP2ND. To urządzenie, dzięki niewielkim rozmiarom i wielu opcjom zasilania, bez trudu dostosujesz do różnorodnych środowisk. Działając w standardzie Wi-Fi 4, oferuje transfer danych na poziomie 300 Mbps, co sprawia, że codzienne aktywności online przebiegają sprawnie i bez zakłóceń. Uzyskujesz pewne połączenie, które wspiera Twoje działania, niezależnie od miejsca instalacji.

Dyskretna konstrukcja i swoboda umiejscowienia

Niewielkie gabaryty urządzenia - zaledwie 68 mm szerokości, 19 mm wysokości i 68 mm głębokości - sprawiają, że MikroTik RBMAP2ND dyskretnie integruje się z otoczeniem. Jego wolnostojąca forma umożliwia łatwe przenoszenie i ustawianie w wybranych miejscach, eliminując potrzebę skomplikowanego montażu. Otrzymujesz pełną elastyczność w aranżacji przestrzeni, jednocześnie utrzymując stabilne połączenie tam, gdzie jest ono kluczowe, przy minimalnej widoczności sprzętu.

Sprawnie połączenie Wi-Fi 4 do codziennego użytku

Urządzenie MikroTik RBMAP2ND dostarcza stabilne połączenie bezprzewodowe, które zaspokoi potrzeby każdego dnia. Działając w standardzie Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) na częstotliwości 2.4 GHz, osiąga prędkość transmisji danych do 300 Mbps. Taka przepustowość ułatwia płynne przeglądanie stron internetowych, obsługę poczty elektronicznej, strumieniowanie muzyki czy prowadzenie wideokonferencji. Twoje urządzenia korzystają z ciągłego dostępu do sieci, co przekłada się na Twoją produktywność.

Wiele możliwości zasilania dla Twojej wygody

Instalacja punktu dostępowego MikroTik RBMAP2ND jest uproszczona dzięki wielu opcjom zasilania. Urządzenie może być zasilane za pomocą standardowego zasilacza, technologii Power over Ethernet (PoE) zgodnej ze standardami IEEE 802.3af/at, a także poprzez port microUSB. Wykorzystanie PoE redukuje liczbę potrzebnych kabli, przesyłając dane i zasilanie za pośrednictwem jednego przewodu Ethernet. To pozwala na elastyczne umieszczenie urządzenia tam, gdzie jest to najbardziej funkcjonalne, bez uzależnienia od bliskości gniazdka elektrycznego.

Dodatkowe połączenia przewodowe i kontrola sieci RouterOS

Poszerz możliwości swojej sieci dzięki dwóm portom LAN 10/100 Mb/s, które znajdują się w MikroTik RBMAP2ND. Możesz podłączyć urządzenia przewodowe, takie jak komputery stacjonarne, drukarki sieciowe czy telewizory Smart TV, zapewniając im stabilne i szybkie połączenie. Całością zarządzasz za pomocą zaawansowanego systemu RouterOS, który oferuje pełną kontrolę nad konfiguracją sieci, umożliwiając precyzyjne dopasowanie jej do Twoich indywidualnych potrzeb.

Sprawdzona konstrukcja i pewność działania

Wybór punktu dostępowego MikroTik RBMAP2ND to decyzja oparte na zaufaniu do sprawdzonej konstrukcji. Produkty MikroTik są doceniane w środowiskach biznesowych za ich wydajność, co przyczynia się do długotrwałego i stabilnego funkcjonowania Twojej sieci. Możesz oczekiwać ciągłości połączeń i efektywności operacyjnej. Dodatkowo, roczne wsparcie techniczne w serwisie sprzedawcy chroni Twoją inwestycję.

MikroTik RBMAP2ND