

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a12x15-flx-p-23299.html>

Noctua NF-A12x15 FLX



Cena brutto	108 zł
Cena netto	88 zł
Cena poprzednia	129 zł
Kod producenta	NF-A12x15 FLX
Kod EAN	9010018100099

Opis produktu

Noctua NF-A12x15 FLX

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **23.9 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **94.2**
- Maks. prędkość obrotowa: **1850 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-A12x15 FLX- Kod produktu: NF-A12x15 FLX- Kod EAN: 9010018100099 Informacje o tym produkcie:- Cichy wentylator o zwężanej budowie i wymiarach 120x120x15 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 1850/1400/950 obr./min, maks. 23,9 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana seria A z Kanałami Przyspieszania Przepływu oraz ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) gwarantuje imponującą wydajność chłodzenia i cichość pracy- Zwężana sylwetka i wymiary 120x15 mm idealnie pasują do niskoprofilowych coolerów CPU, systemów HTPC, oraz wszędzie tam, gdzie przestrzeni jest niewiele- 3-pinowa wersja FLX pozwala wybrać prędkość 1850, 1400 lub 950 obr./min za pomocą adapterów Low-Noise, a więc zdecydować między pełną mocą, a bardzo niskim poziomem hałasu Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x15 mm- Otwory montażowe: 105 x105 mm- Długość kabla: przedłużacz 20 cm + 30 cm NA-EC1- Złącze: 3 pin - Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A (kanały przyspieszające przepływ)- Technologia ramki: AAO (zaawansowana optymalizacja akustyczna)- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1850 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1400 obr./min- Prędkość obrotowa z ULNA (+/-10%): 950 obr./min- Przepływu powietrza: 94,2 m3/h- Przepływ powietrza z LNA: 70,8 m3/h- Przepływ powietrza z ULNA: 46,5 m3/h- Poziom hałas: 23,9 dB (A)- Poziom hałas z LNA: 16,8 dB (A)- Poziom hałas z ULNA: 10,2 dB (A)- Ciśnienie statyczne: 1,53 H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 0,9 H₂O- Ciśnienie statyczne z ULNA: 0,45 H₂O- Moc wejściowa: 1,56 W- Prąd wejściowy: 0,13A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Wentylator NF-A12x15 FLX- NA-RC10 - adapter LNA (Low-Noise)- NA-RC13 - adapter ULNA (Ultra-Low-Noise)- NA-AC1 - adapter z 3 na 4 Pin- NA-EC2 - przedłużka 30 cm- NA-AV3 - mocowania antywibracyjne- Śrubki montażowe

Noctua NF-A12x15 FLX