

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a12x25-flx-sterrox-p-23311.html>

Noctua NF-A12x25 FLX Sterrox



Cena brutto	139 zł
Cena netto	113 zł
Cena poprzednia	167 zł
Kod producenta	NF-A12X25 FLX
Kod EAN	9010018100389

Opis produktu

Noctua NF-A12x25 FLX Sterrox

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.6 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-A12x25 FLX- Kod produktu: NF-A12x25 FLX- Kod EAN: 9010018100389 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 120x120x25 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 2000/1700/1350 obr./min, maks. 22,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nowej generacji seria A o wymiarach 120x25 mm to niespotykana dotąd wydajność chłodzenia i cicha praca, w sam raz do coolerów CPU i wymienników ciepła chłodzenia wodnego- Najnowocześniejsza technologia (ramka AAO, Kanały Przyspieszania Przepływu, rekordowo mały, półmilimetrowy odstęp wierzchołków łopatek od wnętrza ramki) oraz konstrukcja (materiał Sterrox LCP, wzmacniany metalem wirnik, metalowa panewka łożyska itp.)- 3-pinowa wersja FLX pozwala wybrać prędkość 2000, 1700 lub 1350 obr./min za pomocą adapterów Low-Noise, a więc zdecydować między pełną mocą, a bardzo niskim poziomem hałasu- Dołączone mocowanie antywibracyjne, uszczelka radiatora, śrubki, przedłużka oraz adapter 3-piny na 4-piny do zasilania bezpośrednio z zasilacza Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105 x105 mm- Długość kabla: 20 cm + przedłużacz 30 cm NA-EC1- Złącze: 3 pin - łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A (kanały przyspieszające przepływ)- Technologia ramki: AAO (zaawansowana optymalizacja akustyczna)- Materiał: Sterrox LCP- Prędkość obrotowa (+/-10%): 2000 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1700 obr./min- Prędkość obrotowa z ULNA (+/-10%): 1350 obr./min- Przepływ powietrza: 102,1 m3/h- Przepływ powietrza z LNA: 84,5 m3/h- Przepływ powietrza z ULNA: 64,5 m3/h- Poziom hałasu: 22,6 dB (A)- Poziom hałasu z LNA: 18,8 dB (A)- Poziom hałasu z ULNA: 14,2 dB (A)- Ciśnienie statyczne: 2,34 H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 1,65 H₂O- Ciśnienie statyczne z ULNA: 1,05 H₂O- Moc wejściowa: 1,68 W- Prąd wejściowy: 0,14 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Wentylator NF-A12x25 FLX- Śruby montażowe- Adapter LNA- Adapter ULNA- Zasilacz 3:4 Pin- Przedłużka 30 cm- Uszczelka antywibracyjna do chłodzenia wodnego- Mocowania antywibracyjne NA-AV2

Noctua NF-A12x25 FLX Sterrox