

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a12x25-pwm-chbks-p-23309.html>

Noctua NF-A12x25 PWM CH.BK.S.



Cena brutto	141 zł
Cena netto	115 zł
Cena poprzednia	170 zł
Kod producenta	NF-A12X25 PWM CH.BK.
Kod EAN	9010018100549

Opis produktu

Noctua NF-A12x25 PWM CH.BK.S.

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.6 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary: **120 x 120 x 15 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-A12x25 PWM- Kod produktu: NF-A12x25 PWM- Kod EAN: 9010018100549 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 120x120x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 2000 obr./min, maks. 22,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nowej generacji seria A o wymiarach 120x25 mm to niespotykana dotąd wydajność chłodzenia i cicha praca, w sam raz do coolerów CPU i wymienników ciepła chłodzenia wodnego- Najnowocześniejsza technologia (ramka AAO, Kanały Przyspieszania Przepływu, rekordowo mały, półmilimetrový odstęp wierzchołków łopatek od wnętrza ramki) oraz konstrukcja (materiał Sterrox LCP, wzmacniany metalem wirnik, metalowa panewka łożyska itp.)- 4-pinowa wersja PWM z automatyczną kontrolą obrotów w zakresie od 450 do 2000 obr./min poprzez 4-pinowe złącza PWM- Edycja chromax.black.swap z wymiennialnymi podkładkami antywibracyjnymi w kolorach: czerwony, czarny, biały, niebieski, żółty, szary, zielony (4 podkładki w każdym z kolorów oraz czarna uszczelka antywibracyjna) Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x15 mm- Otwory montażowe: 105 x105 mm- Długość kabla: 1 cm + przedłużacz 30 cm NA-EC1- Złącze: 4-pin PWM - łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A (kanały przyspieszające przepływ)- Technologia ramki: AAO (zaawansowana optymalizacja akustyczna)- Materiał: Sterrox LCP- Prędkość obrotowa (+/-10%): 2000 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 450 obr./min- Przepływu powietrza: 102,1 m3/h- Poziom hałasu: 22,6 dB (A)- Ciśnienie statyczne: 2,34 H2O- Moc wejściowa: 1,68 W- Prąd wejściowy: 0,14 A- Napięcie robocze: 12 V- Sygnał napięciowy PWM: 5 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Wentylator NF-A12x25 PWM- 4 x czarne podkładki antywibracyjne NA-AVP1 chromax.black- 4 x niebieskie podkładki antywibracyjne NA-AVP1 chromax.blue- 4 x zielone podkładki antywibracyjne NA-AVP1 chromax.green- 4 x czerwone podkładki antywibracyjne NA-AVP1 chromax.red- 4 x białe podkładki antywibracyjne NA-AVP1 chromax.white- 4 x żółte podkładki antywibracyjne NA-AVP1 chromax.yellow- 4 x szare podkładki antywibracyjne NA-AVP1 chromax.grey- 4 x śrubki montażowe- Przedłużka zasilania 30 cm- Śrubki montażowe

Noctua NF-A12x25 PWM CH.BK.S.

