

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a12x25-pwm-sterrox-p-50656.html>

Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox

Cena brutto	150 zł
Cena netto	122 zł
Cena poprzednia	180 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 Dni
Kod producenta	NF-A12x25 PWM
Kod EAN	9010018100396
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **102.1**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **BBO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Czy wysoka wydajność musi oznaczać głośną pracę? Wentylator Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom Twoich zaawansowanych konfiguracji komputerowych, oferując jednocześnie bardzo cichą pracę. To rozwiązanie wspiera stabilność podzespołów, nawet pod intensywnym obciążeniem, umożliwiając Ci skupienie się na zadaniach bez zakłóceń.

Sprawne zarządzanie temperaturą i zredukowany hałas

Doświadcz efektywnego zarządzania temperaturą dzięki wentylatorowi Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox, który łączy duży przepływ powietrza z minimalnym generowaniem dźwięku. Przy maksymalnej prędkości 2000 obrotów na minutę wentylator dostarcza do 102,1 m³/godz. świeżego powietrza, utrzymując przy tym poziom hałasu na poziomie 22,6 dB(A). Dołączony adapter Low-Noise pozwala na obniżenie prędkości do 1700 obrotów na minutę, co skutkuje jeszcze niższym poziomem dźwięku – 18,8 dB(A) – docenianym przez użytkowników wrażliwych na akustykę.

Technologie ukierunkowujące przepływ powietrza

Konstrukcja wentylatora Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox czerpie z zaawansowanych rozwiązań, które podnoszą jego skuteczność. Ramka AAO (Advanced Acoustic Optimisation) oraz Kanały Przyspieszania Przepływu (Flow Acceleration Channels) precyzyjnie kształtują strumień powietrza, zwiększając ciśnienie statyczne do 2,34 H₂O. Odstęp wierzchołków łopatek od wnętrza ramki, wynoszący zaledwie pół milimetra, minimalizuje zawirowania, wspierając efektywność chłodzenia dla każdego elementu Twojego .

Solidność wykonania i długowieczność

Wentylator Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox jest skonstruowany z myślą o trwałości i niezawodnym działaniu. Wykorzystanie materiału Sterrox LCP (Liquid Crystal Polymer) oraz wzmocnianego metalu wirnika zapewnia stabilność pracy i dokładność. Łożysko SSO2 z metalową panewką, znane ze swojej stabilności i długiej żywotności, pozwala na pracę przez ponad 150 000 godzin, co przekłada się na lata użytkowania bez obaw.

Adaptacyjne sterowanie obrotami i szeroki zakres zastosowań

Z wentylatorem Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox zyskujesz elastyczność w zarządzaniu chłodzeniem. 4-pinowe złącze PWM pozwala na automatyczne dopasowanie obrotów do potrzeb systemu, z możliwością pracy już od 450 obrotów na minutę. Dzięki swoim wymiarom 120x120x25 mm, wentylator jest przystosowany do instalacji w obudowach, a także do współpracy z chłodnicami procesorów i wymiennikami ciepła w systemach chłodzenia wodnego, co wspiera optymalne warunki pracy Twoich podzespołów.

Rozbudowany zestaw akcesoriów

Wraz z wentylatorem Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox otrzymujesz komplet akcesoriów, które ułatwiają montaż i optymalizację jego funkcjonowania. W zestawie znajduje się adapter LNA do redukcji hałasu, 4-pinowy kabel Y do podłączenia dwóch wentylatorów do jednego złącza, przedłużka kabla o długości 30 cm, mocowania antywibracyjne NA-AV2 ograniczające rezonanse oraz uszczelka antywibracyjna dedykowana do chłodzenia wodą. Wszystko to wspiera wygodę instalacji i efektywność działania od pierwszego uruchomienia.

Noctua NF-A12x25 PWM Sterrox