

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a12x25-uln-sterrox-p-50763.html>

Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox

Cena brutto	160 zł
Cena netto	130 zł
Cena poprzednia	192 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-A12X25 ULN
Kod EAN	9010018100372
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **12.1 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SS02**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Pragniesz spokoju podczas pracy lub rozrywki przy? Wentylator Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox o wymiarach 120x120x25 mm został zaprojektowany, aby zapewnić znaczącą wydajność chłodzenia przy minimalnym poziomie generowanego dźwięku. To rozwiązanie dedykowane dla użytkowników dążących do stworzenia bardzo cichych systemów, oferujące precyzyjne działanie i stabilność, które pozwolą Ci skupić się na zadaniach bez rozpraszcających szumów. Z wentylatorem Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox zapewnisz optymalne warunki pracy dla Twoich komponentów.

Redukcja hałasu i skupienie

Ten wentylator pozwala na stworzenie niemal bezgłośnego środowiska pracy, co sprzyja koncentracji. W standardowym trybie działania generuje zaledwie 12,1 dB(A) przy prędkości 1200 obr./min. Dla tych, którzy cenią sobie maksymalne wyciszenie, dołączony adapter Ultra-Low-Noise (U.L.N.A) obniża prędkość obrotową do 900 obr./min, redukując poziom hałasu do 7,6 dB(A). Dzięki temu możesz cieszyć się komfortową ciszą, idealną do pracy, nauki czy relaksu, bez irytującego szumu wentylatorów.

Efektywne odprowadzanie ciepła

Mimo swojej cichej pracy, wentylator Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox oferuje wysoką wydajność chłodzenia. Jako wentylator nowej generacji z serii A, wykorzystuje zaawansowaną geometrię łopatek z Kanałami Przyspieszania Przepływu oraz wyjątkowo mały, półmilimetrový odstęp wierzchołków łopatek od ramki. Te rozwiązania przekładają się na przepływ powietrza wynoszący 55,7 m³/h (39,4 m³/h z U.L.N.A) i ciśnienie statyczne 0,82 H₂O (0,41 H₂O z U.L.N.A), sprawiając, że produkt sprawdzi się w efektywnym chłodzeniu procesorów oraz wymienników ciepła w systemach chłodzenia wodnego.

Innowacyjna konstrukcja i trwałe materiały

Wentylator Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox bazuje na zaawansowanych technologiach i materiałach, które zwiększają jego wydajność i trwałość.

Ramka AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) ogranicza turbulencje, co przyczynia się do cichszej pracy. Wirnik, wykonany z materiału Sterrox LCP (Liquid Crystal Polymer) wzmocnianego metalem, gwarantuje jego stabilność i długotrwałość nawet przy wyższych obrotach. Całość dopełnia metalowa panewka łożyska oraz sprawdzone łożysko SSO2, tworząc solidną i niezawodną konstrukcję.

Długotrwałość działania

Wybierając wentylator Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox, inwestujesz w produkt, który posłuży Ci przez wiele lat. Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych komponentów i precyzyjnemu wykonaniu, wentylator wyróżnia się długą żywotnością, przekraczającą 150 000 godzin. Oznacza to, że możesz polegać na jego stabilnej i efektywnej pracy przez długi czas, bez obaw o częstą wymianę czy spadek wydajności.

Prosta instalacja i bogaty zestaw

Wentylator Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox charakteryzuje się łatwą instalacją i szeroką kompatybilnością. Jego standardowe wymiary 120x120x25 mm oraz 3-pinowe złącze zasilania (na napięciu 12 V) pozwalają na bezproblemowe dopasowanie do większości obudów i systemów chłodzenia. W opakowaniu znajdziesz wszystkie niezbędne akcesoria do montażu: adapter U.L.N.A, adapter zasilania z 4-Pin Molex na 3-Pin, przedłużkę 30 cm, uszczelkę antywibracyjną do chłodzenia wodnego, mocowania antywibracyjne NA-AV2 oraz śrubki montażowe.

Noctua NF-A12x25 ULN Sterrox