


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a14-flx-p-23281.html>

Noctua NF-A14 FLX



Cena brutto	119 zł
Cena netto	97 zł
Cena poprzednia	143 zł
Kod producenta	NF-A14 FLX
Kod EAN	4716123314813

Opis produktu

Noctua NF-A14 FLX

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Kołeczki wyciszające: 4szt. | przejściówka 3-pin - 4-pin (MOLEX) | Przedłużka 3-Pin, dł. 30cm | w komplecie 2 adaptory Low-Noise oraz Ultra-Low-Noise | Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **19.2 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **115.5**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SS02 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Waga: **250 g**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140x140x25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (140 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-A14 FLX- Kod produktu: NF-A14 FLX- Kod EAN: 4716123314813 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 140x140x25 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 1200/1050/900 obr./min, maks. 19,2 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 140x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- Prostokątny kształt ramki jest idealny do wymienników ciepła chłodzenia wodnego (AIO oraz DIY), obudów i innych (wtłaczanie, wyciąganie), wentylacji szaf itp.- 3-pinowa wersja FLX pozwala wybrać prędkość 1200, 1050 lub 900 obr./min za pomocą adapterów Low-Noise, a więc zdecydować między pełną mocą, a bardzo niskim poziomem hałasu- Dołączone mocowanie antywibracyjne, śrubki, przedłużacz, adaptory Low Noise i Ultra-Low-Noise oraz adapter 3-pinowy na 4-pinowy do zasilania bezpośrednio z zasilacza

Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x140x25 mm- Otwory montażowe: 124,5 x124,5 mm- Długość kabla: przedłużacz 20 cm + 30 cm NA-EC1- Złącze: 3-Pin - Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A (kanały przyspieszające przepływ)- Technologia ramki: AAO (zaawansowana optymalizacja akustyczna)- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1050 obr./min- Prędkość obrotowa z ULNA (+/-10%): 900 obr./min- Przepływu powietrza: 115,5 m3/h- Przepływ powietrza z LNA: 101,9 m3/h- Przepływ powietrza z ULNA: 88,7 m3/h- Poziom hałas: 19,2 dB (A)- Poziom hałas z LNA: 16,4 dB (A)- Poziom hałas z ULNA: 13,8 dB (A)- Ciśnienie statyczne: 1,51 H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 1,18 H₂O- Ciśnienie statyczne z ULNA: 0,89 H₂O- Moc wejściowa: 0,96 W- Prąd wejściowy: 0,08 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Wentylator NF-A14 FLX- Adapter L.N.A. (Low Noise Adapter)- Adapter U.L.N.A. (Ultra Low Noise Adapter)- Przejściówka zasilania z 4-Pin Molex na 3-Pin- Przedłużka 30 cm- 4 x kompensator drgań- Śrubki montażowe

NF-A14 to cichy, 140-milimetrowy wentylator klasy premium o kwadratowej ramce w standardzie Noctua AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna). Kwadratowy kształt i otwory montażowe 140 mm (rozstaw 124.5 mm) czynią go perfekcyjnym do chłodnic cieczy, lub zastąpienia 140-milimetrowych wentylatorów obudowy. Odznaczający się wyrafinowanymi usprawnieniami aerodynamicznymi, jak Kanałami Przyspieszania Przepływu, NF-A14 podnosi renomowaną wydajność cichego chłodzenia nagradzanego NF-P14. Wersja FLX pozwala wybrać prędkość 1200, 1050 lub 900 obr./min. za

pomocą dołączonych adapterów Low-Noise, a tym samym dostroić wiatrak pod kątem maksymalnej wentylacji lub niemal bezgłośnej pracy. Idealna płynność pracy, referencyjnej klasy łożyska SSO2 oraz godna zaufania jakość Noctua czynią z NF-A14 elitarny wybór, spełniający najwyższe wymagania. Kwadratowa ramka NF-A14 w rozmiarze 140 mm ma standardowo rozmieszczone otwory montażowe (rozstaw równy 124,5 mm), przez co jest idealnym zamiennikiem dla zwykłych rozwiązań 140 mm w obudowach i wymiennikach ciepła. Kwadratowy kształt pomaga zmaksymalizować obszar pokrycia i ciśnienie nadmuchu.