



## Noctua NF-A14 PWM

Cena brutto	<b>130 zł</b>
Cena netto	<b>106 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>156 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>NF-A14 PWM</b>
Kod EAN	<b>4716123314981</b>
Producent	<b>Noctua</b>

### Opis produktu

#### Noctua NF-A14 PWM

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Low-Noise Adaptor dla pełnej elastyczności zastosowań | Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie | Najwyższa jakość - cicha i wydajna praca !!! | Kołeczki wyciszające: 4szt. | Przedłużka 4-Pin PWM 30cm | rozgałęziacz Y 4Pin PWM**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **24.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **140.2**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj łożyska: **SSO2 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140 x 140 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (140 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-A14 PWM- Kod produktu: NF-A14 PWM- Kod EAN: 4716123314981Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 140x140x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 1500 obr./min, maks. 24,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 140x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- Prostokątny kształt ramki jest idealny do wymienników ciepła chłodzenia wodnego (AIO oraz DIY), obudów PC i innych (wtłaczanie, wyciąganie), wentylacji szaf itp.- 4-pinowa wersja obsługująca automatyczną kontrolę obrotów przez 4-pinowe złącza PWM, szeroki zakres szybkości - od 300 do 1200 obr./min (lub do 900 obr./min z dołączonym adapterem Low-Noise)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x140x25 mm- Otwory montażowe: 124,5x124,5 mm- Długość kabla: 20cm + 30cm NA-EC1 przedłużacz- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ- Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna)- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 RPM- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1200 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 RPM- Przepływ powietrza: 140,2 m<sup>3</sup>/h- Przepływ powietrza z LNA: 115,5 m<sup>3</sup>/h- Poziom hałasu: 24,6 dB(A)- Poziom hałasu z LNA: 19,2 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 2,08 mm H<sub>2</sub>O- Ciśnienie statyczne z LNA: 1,51 mm H<sub>2</sub>O- Moc wejściowa (zwykła): 1,19 W- Moc wejściowa (maksymalna): 1,56 W- Prąd wejściowy (zwykły): 0,1 A- Prąd wejściowy (maksymalny): 0,13 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A14 PWM- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- Kabel Y 4-pinowy- Kabel przedłużający 30 cm- 4 kompensatory drgań - 4 śruby wentylatora

---

Noctua NF-A14 PWM