Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:26

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a14x25r-g2-pwm-sx2-pp-p-50663.html



Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP

Cena brutto	**356 zł**
Cena netto	**289 zł**
Cena poprzednia	~~**427 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP**
Kod EAN	**9010018100662**
Producent	**Noctua**

Opis produktu

Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **24.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **155.6**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Wymiary: **140 x 140 x 25 mm**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Uniknij spowolnień i przegrzewania, zapewniając komponentom Twojego odpowiednie warunki pracy. Zestaw Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP, składający się z dwóch wentylatorów, skutecznie zarządza temperaturą, umożliwiając procesorowi działanie z pełną mocą przy minimalnym poziomie hałasu. Dzięki temu Twoje sesje gamingowe będą płynniejsze, a aplikacje uruchamiać się będą szybciej, nawet podczas wzmożonego obciążenia systemu.

Harmonijna praca dla zwiększonej efektywności
Osiągnij zwiększoną wydajność chłodzenia dzięki dedykowanej konfiguracji push-pull. Dwa wentylatory NF-A14x25r G2 PWM, każdy o wymiarach 140x25 mm i okrągłej ramce, współpracują ze sobą, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza. Fabrycznie zróżnicowane prędkości obrotowe (różnica około 25 obr./min) zostały precyzyjnie dostrojone, aby wyeliminować niepożądane rezonanse i interakcje akustyczne. To rozwiązanie jest szczególnie rekomendowane dla 14-centymetrowych chłodzeń CPU, takich jak modele NH-D15, NH-D15S czy NH-U14S, podnosząc standardy cichego rozpraszania ciepła.

Zaawansowane rozwiązania dla optymalnego przepływu powietrza
Skupienie na szczegółach konstrukcyjnych przekłada się na efektywne odprowadzanie ciepła. Wentylatory wykorzystują wirnik Progressive-Bend z wingletami, piastę Centrifugal Turbulator oraz Kanały Przyspieszania Przepływu (Flow Acceleration Channels), co optymalizuje przepływ powietrza, redukując jednocześnie niepożądane turbulencje. Ramka AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) wraz z minimalnym odstępem końcówek łopatek od ramki, wykonanych z materiału Sterrox LCP, pozwala na wytworzenie wysokiego ciśnienia statycznego. Ta kombinacja cech umożliwia wentylatorom Noctua skuteczne rozpraszanie ciepła nawet z gęstych radiatorów.

Komfort akustyczny i elastyczna regulacja
Pracuj i graj w niemal bezgłośnym otoczeniu, dzięki wentylatorom Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP. Ich maksymalna prędkość obrotowa 1500 obr./min generuje poziom hałasu wynoszący tylko 24.8 dB, co zapewnia wygodę użytkowania. Dla tych, którzy cenią sobie jeszcze większą ciszę, dołączony adapter Low-Noise (LNA) obniża prędkość do 1250 obr./min, redukując poziom hałasu do zaledwie 19.7 dB(A). Co więcej,

4-pinowe złącze PWM umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością wentylatorów, które Twoja dostosowuje automatycznie do bieżących wymagań systemu.

Długotrwała praca i zabezpieczenie komponentów
Ciesz się niezawodnym działaniem przez lata, dzięki wytrzymałej konstrukcji wentylatorów Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP. Wyposażone w łożysko SSO2 o przedłużonej żywotności ponad 150 000 godzin, zapewniają one stabilne chłodzenie na długi czas. Certyfikaty bezpieczeństwa UL i TÜV, w połączeniu z ochroną przed odwrotną polaryzacją zasilania, przepięciami i przeciążeniami, dają Ci pewność, że Twoje komponenty są bezpieczne. Możesz liczyć na te wentylatory w każdej sytuacji, gwarantując swojemu sprzętowi stabilne warunki pracy.

Wszystko, co potrzebne do montażu i optymalizacji
Rozpakuj i zainstaluj wentylatory Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP z łatwością, korzystając z pełnego pakietu akcesoriów. Osiem mocowań antywibracyjnych NA-AV2 efektywnie minimalizuje drgania przenoszone na obudowę, przyczyniając się do cichszej pracy. Dwa adaptery Low-Noise (LNA) NA-RC16 umożliwiają dostosowanie poziomu hałasu, a 4-pinowy kabel rozgałęźny PWM NA-YC1 upraszcza podłączenie obu wentylatorów do pojedynczego złącza na płycie głównej. Całość uzupełniają dwa 30-centymetrowe przedłużacze NA-EC1 oraz zestaw śrubek, co daje Ci swobodę w konfiguracji i wygodę instalacji.

Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP