

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a14x25r-g2-pwm-sx2-pp-p-50663.html>

Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP

Cena brutto	361 zł
Cena netto	293 zł
Cena poprzednia	433 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP
Kod EAN	9010018100662
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **24.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **155.6**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Wymiary: **140 x 140 x 25 mm**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP- Kod produktu: NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP- Kod EAN:

9010018100662Informacje o tym produkcie:- Dedykowany zestaw push-pull (Sx2-PP) złożony z dwóch NF-A14x25r G2 PWM o wymiarach 140x25 mm i okrągłej ramce oraz fabrycznie zróżnicowanych prędkościach (o ok. 25 obr./min) w celu uniknięcia niechcianych interakcji akustycznych- Awangardowe rozwiązania technologiczne (wirlnik Progressive-Bend z wingletami, piasta Centrifugal Turbulator, Kanały Przyspieszania Przepływu, ramka AAO) i materiałowe (Sterrox LCP, ultrakrótki odstęp końcówek łopatek od ramki)- Doskonały wybór do konfiguracji tłocząco-ssących na 14-centymetrowych coolerach CPU, jak na przykład serii NH-D15, NH-D15S lub NH-U14S, nowej generacji wydajność cichego chłodzenia z niespotykaną precyzyjnym tuningiem akustycznym- W zestawie mocowania antywibracyjne, śrubki, adapter Low-Noise (LNA), przedłużacz i rozgałęziacz umożliwiający podłączenie dwóch wiatraków PWM do jednego złącza- Sprawdzona jakość Noctua z łożyskiem klasy premium SSO2 (żywootność MTTF >150 000 godzin), certyfikaty bezpieczeństwa UL i TÜV, ochrona przed odwrotną polaryzacją zasilania, przepięciami i przeciążeniami (w zwarciu)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x140x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 20cm + kabel przedłużający NA-EC1 o długości 30 cm - Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Wirlnik o łopatkach zakrzywionych progresywnie- Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Materiał: Sterrox® LCP- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 RPM- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1250 RPM- Przepływ powietrza: 155,6 m³/h- Przepływ powietrza z LNA: 127,1 m³/h- Poziom hałasu: 24,8 dB(A)- Poziom hałasu z LNA: 19,7 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 2,56 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 1,3 mm H₂O- Moc wejściowa (maksymalna): 2,28 W- Prąd wejściowy (maksymalny): 0,19 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- NF-A14x25r G2 PWM PPA- NF-A14x25r G2 PWM PPB- 2x NA-RC16 adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A)- NA-YC1 4-pin PWM kabel rozgałęźny - 2x NA-EC1 30cm przewód przedłużający - 8x NA-AV2 oporniki drgań - śruby do wentylatora

Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP