

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a15-hs-pwm-chromaxblackswap-p-23302.html>

Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap

Cena brutto	142 zł
Cena netto	116 zł
Cena poprzednia	171 zł
Kod producenta	NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap
Kod EAN	9010018100433

Opis produktu

Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **otwory montażowe takie jak w wentylatorach 120mm | Przedłużka 4-Pin PWM 30cm | w zestawie pady antywibracyjne w różnych kolorach**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **24.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **140.2**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SS02 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140x150x25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-A15 HS-PWM CH.BKS- Kod produktu: NF-A15 HS-PWM CH.BKS- Kod EAN:9010018100433Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 140x150x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 1500 obr./min, maks. 24,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana i polecana ponad stukrotnie przez międzynarodowe serwisy i czasopisma konstrukcja NF-A15- Okrągła ramka o szerokości 150 mm z otworami montażowymi jak w standardzie 120 mm (105-milimetrowy rozstaw) idealna do takich coolerów CPU jak Noctua NH-D15, NH-D15S lub NH-U14S- 4-pinowa wersja PWM obsługuje automatyczną kontrolę obrotów przez 4-pinowe złącza PWM, maksymalna szybkość 1500 obr./min- Edycja chromax.black.swap to całkowicie czarne wykończenie i wymienne podkładki antywibracyjne, po 8 w kolorach: czerwony, czarny, biały, niebieski, żółty i zielonySpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x150x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 2cm + 30cm NA-EC1 przewód przedłużający- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SS02 - Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 RPM- Przepływ powietrza: 140,2 m³/h- Poziom hałasu: 24,6 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 2,08 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła):1,056 W- Moc wejściowa(maksymalna): 1,56 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,088 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,13 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A15 HS-PWM CH.BKS- 8x NA-AVP3 chromax.black podkładki antywibracyjne - 8x NA-AVP3 chromax.blue podkładki antywibracyjne- 8x NA-AVP3 chromax.green podkładki antywibracyjne- 8x NA-AVP3 chromax.red podkładki antywibracyjne- 8x NA-AVP3 chromax.white podkładki antywibracyjne- 8x NA-AVP3 chromax.yellow podkładki antywibracyjne- NA-EC1 przewód przedłużający chromax.black 30 cm - 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap