

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a15-pwm-p-50632.html>

Noctua NF-A15 PWM

Cena brutto	130 zł
Cena netto	106 zł
Cena poprzednia	156 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-A15 PWM
Kod EAN	4716123314806
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-A15 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **otwory montażowe takie jak w wentylatorach 120mm | Przedłużka 4-Pin PWM 30cm | adapter Low-Noise | Kołeczki wyciszające: 4szt. | Rozgałęzienie 4-Pin PWM | Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **19.2 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **115.5**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SS02 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140x150x25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-A15 PWM- Kod produktu: NF-A15 PWM - Kod EAN: 4716123314806 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 140x150x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 1200 obr./min, maks. 19,2 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 140x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- Ze swoją okrągłą ramką, szeroką na 150 mm i otworami montażowymi jak w standardzie 120 mm (105-milimetrowy rozstaw) jest idealny do coolerów CPU z najwyższej półki, jak Noctua NH-D15(S) lub serii NH-U14S- 4-pinowa wersja obsługująca automatyczną kontrolę obrotów przez 4-pinowe złącza PWM, szeroki zakres szybkości - od 300 do 1200 obr./min (lub do 900 obr./min z dołączonym adapterem Low-Noise)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x150x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 20cm + 30cm NA-EC1 przewód przedłużający - Złącze: 4-pin PWM- łożysko: SS02- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 RPM- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 900 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 RPM- Przepływ powietrza: 115,5 m³/h- Przepływ powietrza z LNA: 88,7 m³/h- Poziomy hałas: 19,2 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,51 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 0,89 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,53 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,96 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,04 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,08 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A15 PWM- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- 4-Pin Y-Kabel- Kabel przedłużający 30 cm - 4 Kompensatory wibracji - 4 Śruby wentylatora

Noctua NF-A15 PWM