


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a20-flx-p-23304.html>

Noctua NF-A20 FLX



Cena brutto	147 zł
Cena netto	119 zł
Cena poprzednia	176 zł
Kod producenta	NF-A20 FLX
Kod EAN	9010018100020

Opis produktu

Noctua NF-A20 FLX

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **18.1 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **800 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **146.9**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **200 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (200 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF- A20 FLX- Kod produktu: NF- A20 FLX- Kod EAN: 9010018100020 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 200x200x30 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 800/550 obr./min, maks. 18,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana seria A z Kanałami Przyspieszania Przepływu oraz ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) gwarantuje imponującą wydajność chłodzenia i cichość pracy- Duża, 200-milimetrowa przekątna owocuje wysokim przepływem powietrza przy ekstremalnie niskim poziomie hałasu; trzy zestawy otworów ułatwiają montaż (154x154, 170x170 i 110x180 mm)- 3-pinowa wersja FLX oferuje prędkości 800/550 obr./min za pomocą adaptera Low-Noise w celu zmaksymalizowania przepływu powietrza lub zapewnienia prawie bezgłośnej pracy Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 200x200x30 mm- Otwory montażowe: 154x154, 110x180, 170x170 mm- Długość kabla: 20cm + 30cm NA-EC1 przewód przedłużający - Złącze: 3-pin- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 800 RPM- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 550 RPM- Przepływ powietrza: 146,9 m³/h- Przepływ powietrza z LNA: 100,8 m³/h- Poziom hałas: 18,1 dB(A)- Poziom hałas z LNA: 10,7 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,08 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 0,51 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,82 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,96 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,07 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,08 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 h Zestaw zawiera:- Wentylator NF- A20 FLX- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- 3:4-pin Kabel adapterowy - Kabel przedłużający o długości 30 cm - NA-AV3 oporniki drgań - NA-AV4 oporniki drgań - Śruby do wentylatora