

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a20-pwm-p-23303.html>

Noctua NF-A20 PWM



Cena brutto	146 zł
Cena netto	119 zł
Cena poprzednia	175 zł
Kod producenta	NF-A20 PWM
Kod EAN	9010018100013

Opis produktu

Noctua NF-A20 PWM

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **18.1 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **800 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **146.9**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **200 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (200 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-A20 PWM- Kod produktu: NF-A20 PWM- Kod EAN: 9010018100013Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 200x200x30 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 800 obr./min, maks. 18,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- UWAGA: średnica 200 mm (7,8 cala) oraz 30 mm grubości (1,18 cala). Upewnij się, że w obudowie wystarczy miejsca.- Nagradzana seria A z Kanałami Przyspieszania Przepływu oraz ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) gwarantuje imponującą wydajność chłodzenia i cichość pracy- Duża, 200-milimetrowa przekątna owocuje wysokim przepływem powietrza przy ekstremalnie niskim poziomie hałasu; trzy zestawy otworów ułatwiają montaż (154x154, 170x170 i 110x180 mm)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 200x200x30 mm- Otwory montażowe: 154x154, 110x180, 170x170 mm- Długość kabla: 20cm + 30cm NA-EC1 przewód przedłużający - Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 800 RPM- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 550 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 350 RPM- Przepływ powietrza: 146,9 m³/h- Przepływ powietrza z LNA: 100,8 m³/h- Poziom hałas: 18,1 dB(A)- Poziom hałas z LNA: 10,7 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,08 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 0,51 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,82 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,96 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,07 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,08 A- Napięcie robocze: 12 V- Sygnał napięcia PWM: 5 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A20 PWM- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A)- 4-pin y-kabel- Kabel przedłużający o długości 30 cm - NA-AV3 oporniki drgań - NA-AV4 oporniki drgań - Śruby do wentylatora