

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a4x10-flx-p-50624.html>

Noctua NF-A4x10 FLX

Cena brutto	80 zł
Cena netto	65 zł
Cena poprzednia	96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-A4x10 FLX
Kod EAN	4716123314691
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-A4x10 FLX

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Low-Noise Adaptor dla pełnej elastyczności zastosowań | Omnijoin Adaptor Set ! - uniwersalny zestaw dający możliwość stosowania tego wentylatora w miejsce podobnych mających nietypowe wtyczki | Przejściówka z 3-Pin na 2-Pin | Wtyczka 3-Pin | Kołeczki wyciszające: 4szt. | Najwyższa jakość - cicha i wydajna praca !!! | Przedłużka 3-Pin, dł. 30cm**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.9 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **8.2**
- Maks. prędkość obrotowa: **4500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **40 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **40x40x10 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (40 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-A4x10 FLX- Kod produktu: NF-A4x10 FLX- Kod EAN: 4716123314691Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 40x40x10 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 4500/3700 obr./min, maks. 17,9 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 40x10 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- Idealny zamiennik hałaśliwych lub zepsutych 4-centymetrowych wiatraków na napięcie 12 V w drukarkach 3D, rejestratorach DVR, , switchach, routerach i innym sprzęcie sieciowym- 3-pinowa, zasilana 12 V wersja FLX działa z szybkością 4500 lub 3700 obr./min z dołączonymi adapterami Low-Noise, pozwalając dostosować przepływ powietrza i emisję hałasu do indywidualnych potrzeb.Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 40x40x10 mm- Otwory montażowe: 32 x32 mm- Długość kabla: 20 cm + przedłużka 30 cm NA-EC1- Złącze: 3-Pin - Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A (kanały przyspieszające przepływ)- Technologia ramki: AAO (zaawansowana optymalizacja akustyczna)- Prędkość obrotowa (+/-10%): 4500 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 3700 obr./min- Przepływu powietrza: 8,2 m3/h- Przepływ powietrza z LNA: 6,6 m3/h- Poziom hałasu: 17,9 dB (A)- Poziom hałasu z LNA: 12,9 dB (A)- Ciśnienie statyczne: 1,78 H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 1,21 H₂O- Moc wejściowa: 0,6 W- Prąd wejściowy: 0,05 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Wentylator NF-A4x10 FLX- Adapter L.N.A.- Przejściówkę zasilania z 4-Pin Molex na 3-Pin- Zestaw adapterów Omnijoin- Przedłużka 30 cm- 4 x kompensator drgań- Śrubki montażoweZaprojektowany z uwzględnieniem usprawnień aerodynamicznych (kanały przyspieszania przepływu, ramka AAO), NF-A4x10 FLX to wysoce zoptymalizowany, cichy wentylator klasy premium o wymiarach 40x10 mm. Płynny Napęd

Komutacyjny (Smooth Commutation Drive) oraz referencyjnej klasy łożysko Noctua SSO2 gwarantują lekkość i długoterminową stabilność pracy. Zestaw wieńczą modułarne okablowanie, adaptory Low-Noise i Omnijoin oraz 6-letnia gwarancja producenta. NF-A4x10 to doskonały wybór, niezależnie od postawionych wymagań.

Noctua NF-A4x10 FLX