

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a4x20-flx-p-50652.html>

Noctua NF-A4x20 FLX

Cena brutto	85 zł
Cena netto	69 zł
Cena poprzednia	102 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 Dni
Kod producenta	NF-A4x20 FLX
Kod EAN	9010018100112
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-A4x20 FLX

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **14.9 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **9.4**
- Maks. prędkość obrotowa: **5000 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **40 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (40 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

body { font-size: 6pt; line-height: 1.6; margin: 10pt; } Wentylator Noctua NF-A4x20 FLX - Kod produktu: NF-A4x20 FLX - Kod EAN: 9010018100112 Informacje o tym produkcie: - Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 40x40x20 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 5000/4400/3700 obr./min, maks. 14,9 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h - Nagradzana seria A z Kanałami Przyspieszania Przepływu oraz ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) gwarantuje imponującą wydajność chłodzenia i cichą pracę - Rozmiar 40x20 mm idealny do serwerów 1U, lub jako zamiennik w sprzęcie sieciowym (routery, switchy), magazynach danych (m. in.) lub innych urządzeniach, jak rejestratory DVR - 3-pinowa wersja FLX pozwala wybrać prędkość 5000, 4400 lub 3700 obr./min za pomocą adapterów Low-Noise, a więc zdecydować między pełną mocą, a bardzo niskim poziomem hałasu - Dołączone mocowanie antywibracyjne, śrubki, przedłużka oraz adapter Omnijoin pozwalający na podłączenie z niestandardowymi złączami wentylatorów Specyfikacja wentylatora: - Rozmiar: 40x40x20 mm - Otwory montażowe: 32x32 mm - Długość kabla: przedłużacz 20 cm + 30 cm NA-EC1 - Złącze: 3-Pin - Łożysko: SSO2 - Geometria łopatek: Seria A (kanały przyspieszające przepływ) - Technologia ramki: AAO (zaawansowana optymalizacja akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 5000 obr./min - Prędkość obrotowa z L.N.A. (+/-10%): 4400 obr./min - Prędkość obrotowa z U.L.N.A. (+/-10%): 3700 obr./min - Przepływ powietrza: 9,4 m³/h - Przepływ powietrza z LNA: 8,3 m³/h - Przepływ powietrza z ULNA: 6,9 m³/h - Poziom hałasu: 14,9 dB (A) - Poziom hałasu z LNA: 12,2 dB (A) - Poziom hałasu z ULNA: 8,5 dB (A) - Ciśnienie statyczne: 2,26 H₂O - Ciśnienie statyczne z LNA: 1,75 H₂O - Ciśnienie statyczne z ULNA: 1,23 H₂O - Moc wejściowa: 0,6 W - Prąd wejściowy: 0,05 A - Napięcie robocze: 12 V - Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera również: - Wentylator NF-A4x20 FLX - Adapter L.N.A. - Adapter U.L.N.A. - Przedłużka 30 cm - Zestaw adapterów Omnijoin - Mocowania antywibracyjne NA-AV3 - Śrubki montażowe

Noctua NF-A4x20 FLX