Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:12

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a6x25-flx-p-50625.html



Noctua NF-A6x25 FLX

Cena brutto	**87 zł**
Cena netto	**71 zł**
Cena poprzednia	~~**104 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**NF-A6x25 FLX**
Kod EAN	**4716123314707**
Producent	**Noctua**

Opis produktu

Noctua NF-A6x25 FLX

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **29.2**
- Maks. prędkość obrotowa: **3000 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **60 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **60x60x25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (60 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Utrzymanie optymalnych temperatur w urządzeniach często wiąże się z kompromisem między efektywnością a generowanym dźwiękiem. Wentylator Noctua NF-A6x25 FLX został zaprojektowany, aby zapewnić efektywną cyrkulację powietrza przy niskim poziomie dźwięku. To rozwiązanie wspiera stabilność termiczną komputerów, drukarek 3D, serwerów i innych urządzeń, przyczyniając się do ich płynniejszego działania oraz komfortu użytkowania.

Cicha praca dla twojego komfortu
Ciesz się spokojem w miejscu pracy lub rozrywki, nawet gdy sprzęt intensywnie pracuje. Ten model Noctua NF-A6x25 FLX standardowo emituje 19,3 dB(A), co już jest wartością niską. Dołączone adaptery Low-Noise (LNA) i Ultra-Low-Noise (ULNA) pozwalają zmniejszyć poziom hałasu do 14,5 dB(A) lub nawet 8,2 dB(A). Ta regulacja sprawia, że wentylator jest odpowiedni do miejsc wymagających minimalnego dźwięku, takich jak domowe centra multimedialne czy biurowe stacje robocze.

Optymalny przepływ powietrza
Skuteczne chłodzenie Twojego sprzętu jest zapewnione dzięki przemyślanej konstrukcji tego wentylatora. Model Noctua NF-A6x25 FLX o wymiarach 60x25 mm, będący częścią serii A, wykorzystuje Kanały Przyspieszania Przepływu (Flow Acceleration Channels) oraz ramkę AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna). Te elementy współdziałają, aby zwiększyć efektywność przepływu powietrza i ciśnienie statyczne, jednocześnie redukując niepożądane turbulencje i szum. Przekłada się to na wydajniejsze rozpraszanie ciepła z ważnych podzespołów.

Dostosowanie prędkości działania
Zyskaj możliwość precyzyjnego zarządzania równowagą między mocą chłodzenia a emisją dźwięku dzięki systemowi FLX. Ten 3-pinowy wentylator umożliwia wybór spośród trzech poziomów prędkości: 3000 obr./min, zapewniając intensywne chłodzenie; 2400 obr./min z adapterem LNA dla równomiernej pracy; oraz 1600 obr./min z adapterem ULNA, dla wyjątkowo cichego trybu. Ta różnorodność ustawień pozwala dopasować działanie wentylatora do aktualnych wymagań systemu.

Niezawodność działania
Możesz oczekiwać stabilnej pracy przez długi czas, gdyż wentylator Noctua NF-A6x25 FLX wykorzystuje łożysko SSO2. To ulepszona, druga

generacja cenionego łożyska samostabilizującego się olejem, które przyczynia się do niezawodności i dokładności działania. Oczekiwana żywotność wynosząca ponad 150 000 godzin zapewnia długoterminową eksploatację bez potrzeby częstej wymiany.

Adaptowalność do różnych systemów
Dzięki niewielkim wymiarom 60x60x25 mm, wentylator Noctua NF-A6x25 FLX znajduje zastosowanie w wielu urządzeniach. Może efektywnie zastąpić głośniejsze lub uszkodzone wentylatory 60 mm, powszechnie używane w mniejszych obudowach . Jest również odpowiedni do specjalistycznych sprzętów, takich jak drukarki 3D, rejestratory DVR, serwery NAS, switche sieciowe czy routery, dostarczając im efektywne i dyskretne chłodzenie.

Noctua NF-A6x25 FLX