

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a8-flx-p-51138.html>

## Noctua NF-A8 FLX

Cena brutto	<b>95 zł</b>
Cena netto	<b>77 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>114 zł</del></b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>4 Dni</b>
Kod producenta	<b>NF-A8 FLX</b>
Kod EAN	<b>4716123315483</b>
Producent	<b>Noctua</b>

### Opis produktu

**Noctua NF-A8 FLX**

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **prześciówka 3-pin - 4-pin (MOLEX) | adapter Ultra-Low-Noise | Przedłużka 3-Pin, dł. 30cm | Kołeczki wyciszające: 4szt. | adapter Low-Noise | Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **16.1 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **50.4**
- Maks. prędkość obrotowa: **2200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO2 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **80 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **80 x 80 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (80 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: [support@noctua.at](mailto:support@noctua.at)**

Wentylator NoctuaNF-A8 FLX- Kod produktu: NF-A8 FLX- Kod EAN: 4716123315483Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 80x80x25 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 2000/1650/1200 obr./min, maks. 16,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 80x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- 8-centymetrowy format jest idealny do małych obudów (HTPC, , SFF) oraz innych (wtłaczanie lub wyciąganie powietrza) oraz jako zamiennik wentylatora w urządzeniach i innych.- 3-pinowa wersja FLX pozwala wybrać prędkość 2000, 1650 lub 1200 obr./min za pomocą adapterów Low-Noise, a więc zdecydować między pełną mocą, a bardzo niskim poziomem hałasu- Dołączone mocowanie antywibracyjne, śrubki, przedłużacz, adaptery Low Noise i Ultra-Low-Noise oraz adapter 3-pinowy na 4-pinowy do zasilania bezpośrednio z zasilaczaSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 80x80x25 mm- Otwory montażowe: 71,5x71,5 mm- Długość kabla: 20cm + 30cm NA-EC1 extension cable- Złącze: 3-pin- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 2000 RPM- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1650 RPM- Prędkość obrotowa z ULNA (+/-10%): 1200 RPM- Przepływ powietrza: 50,4 m<sup>3</sup>/h- Przepływ powietrza z LNA: 41,4 m<sup>3</sup>/h- Przepływ powietrza z ULNA: 28,9 m<sup>3</sup>/h- Poziom hałas: 16,1 dB(A)- Poziom hałas z LNA: 12,9 dB(A)- Poziom hałas z ULNA: 7,9 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,96 mm H<sub>2</sub>O- Ciśnienie statyczne z LNA: 1,40 mm H<sub>2</sub>O- Ciśnienie statyczne z ULNA: 0,74 mm H<sub>2</sub>O- Moc wejściowa(zwykła): 0,66 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,84 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,055 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,07 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A8 FLX- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- Adapter o bardzo niskim poziomie szumów (U.L.N.A.)- 3:4-Pin Adapter- Kabel przedłużający 30 cm - 4 Kompensatory wibracji - 4 Śruby do wentylatora

---

Noctua NF-A8 FLX