



Noctua NF-A8 FLX

Cena brutto	95 zł
Cena netto	77 zł
Cena poprzednia	114 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 Dni
Kod producenta	NF-A8 FLX
Kod EAN	4716123315483
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-A8 FLX

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **prześciółka 3-pin - 4-pin (MOLEX) | adapter Ultra-Low-Noise | Przedłużka 3-Pin, dł. 30cm | Kołeczki wyciszające: 4szt. | adapter Low-Noise | Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **16.1 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **50.4**
- Maks. prędkość obrotowa: **2200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO2 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **80 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **80 x 80 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (80 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Czy szukasz skutecznego chłodzenia, które nie zakłóca spokoju? Wentylator Noctua NF-A8 FLX, o wymiarach 80 milimetrów, to przemyślane rozwiązanie dla małych obudów i specjalistycznych zastosowań. Zapewnia optymalne warunki pracy podzespołów, minimalizując jednocześnie poziom generowanego hałasu. Masz pełną kontrolę nad prędkością obrotową, co pozwala dostosować pracę wentylatora do Twoich potrzeb – od intensywnego chłodzenia po niemal bezgłośnie działanie. Poczuj różnicę, jaką stabilne i efektywne chłodzenie wnosi w długowieczność oraz komfort użytkowania Twojego sprzętu.

Dostosowanie pracy do Twoich oczekiwań

Wentylator Noctua NF-A8 FLX oferuje elastyczność w zarządzaniu poziomem hałasu i wydajnością. Dzięki dołączonym adapterom Low-Noise (LNA) i Ultra-Low-Noise (ULNA), łatwo dostosujesz prędkość obrotową. Dostępne są trzy tryby pracy: pełna moc 2000 obr./min (przepływ powietrza 50,4 m³/h przy 16,1 dB(A)), zbalansowana praca 1650 obr./min (12,9 dB(A)) lub niemal niesłyszalna opcja 1200 obr./min (zaledwie 7,9 dB(A)) aktywowana adapterem ULNA. To pozwala na precyzyjne dopasowanie działania wentylatora do aktualnych wymagań, zapewniając komfort akustyczny, gdy cisza jest priorytetem.

Innowacyjna konstrukcja dla lepszego przepływu

Czerp korzyści z zaawansowanych rozwiązań technicznych wentylatora Noctua NF-A8 FLX. Konstrukcja serii A, doceniana w branży, wykorzystuje Kanały Przyspieszania Przepływu, które usprawniają kierowanie powietrza, zwiększając jego efektywność i ograniczając niepożądane turbulencje. Ramka AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) dodatkowo redukuje rezonanse i wibracje. Wszystko to przekłada się na ciche i stabilne chłodzenie, co sprzyja komfortowemu środowisku pracy czy rozrywki.

Długotrwała stabilność działania

Wentylator Noctua NF-A8 FLX został zaprojektowany z myślą o wieloletniej, niezawodnej eksploatacji. Jego stabilność opiera się na zaawansowanym łożysku SSO2 Bearing, ulepszonej wersji technologii Noctua. To rozwiązanie gwarantuje długą żywotność wynoszącą ponad 150 000 godzin, co oznacza lata ciągłego i skutecznego chłodzenia bez konieczności wymiany. Taka trwałość to ważny element ochrony Twoich komponentów.

Kompaktowe wymiary i skuteczność w ciasnych przestrzeniach

Z wymiarami 80x80x25 mm, wentylator Noctua NF-A8 FLX doskonale sprawdza się w mniejszych konstrukcjach, gdzie każdy milimetr ma znaczenie. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla kompaktowych obudów, takich jak HTPC, czy SFF, gdzie efektywna cyrkulacja powietrza jest kluczowa. Pomimo niewielkich rozmiarów, wentylator generuje statyczne ciśnienie 1,96 mm H₂O, co pozwala na skuteczne przetłaczanie powietrza przez gęste radiatory lub filtry. Przepływ powietrza 50,4 m³/h zapewnia szybkie usuwanie ciepła lub dostarczanie chłodnego powietrza, chroniąc podzespoły przed przegrzewaniem i wspierając ich stabilną pracę. Wentylator ten znajdzie zastosowanie jako zamiennik w urządzeniach lub innych systemach wymagających optymalizacji przepływu powietrza.

Kompletny zestaw i uproszczony montaż

Wybierając Noctua NF-A8 FLX, otrzymujesz pełen zestaw akcesoriów, który ułatwia instalację i zwiększa możliwości konfiguracji. W pakiecie, oprócz wentylatora, znajdują się adaptery Low-Noise (LNA) i Ultra-Low-Noise (ULNA) do regulacji prędkości, adapter 3:4-Pin do zasilania z zasilacza oraz 30-centymetrowy kabel przedłużający. Dodatkowe cztery kompensatory wibracji i śruby montażowe zapewniają cichą i stabilną instalację. Sam montaż wentylatora jest prosty dzięki standardowemu złączu 3-pinowemu, kompatybilnemu z większością płyt głównych. Opleciony kabel o długości 20 cm, z możliwością przedłużenia, pozwala na estetyczne ułożenie przewodów w obudowie, a kołeczki wyciszające zapobiegają przenoszeniu drgań.

Noctua NF-A8 FLX