

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a8-pwm-p-23285.html>

Noctua NF-A8 PWM



Cena brutto	78 zł
Cena netto	63 zł
Cena poprzednia	93 zł
Kod producenta	NF-A8 PWM
Kod EAN	4716123315476

Opis produktu

Noctua NF-A8 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie | Kołeczki wyciszające: 4szt. | adapter Low-Noise | Przedłużka 4-pin 30cm | rozgałęziacz Y 4Pin PWM**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.7 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **2200 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **55.5**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO2 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **80 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **80 x 80 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (80 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-A8 PWM- Kod produktu: NF-A8 PWM- Kod EAN: 4716123315476 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 80x80x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 2200 obr./min, maks. 17,7 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 80x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- 8-centymetrowy format jest idealny do małych obudów (HTPC, , SFF) oraz innych (wtłaczanie lub wyciąganie powietrza) oraz jako zamiennik wentylatora w urządzeniach i innych.- 4-pinowa wersja obsługująca automatyczną kontrolę obrotów przez 4-pinowe złącza PWM, szeroki zakres szybkości - od 450 do 2200 obr./min (lub do 1750 obr./min z dołączonym adapterem Low-Noise)- W zestawie mocowanie antywibracyjne, śrubki, adapter Low-Noise, przedłużka oraz rozgałęziacz pozwalający podłączyć dwa wentylatory PWM do jednego złącza na płycieSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 80x80x25 mm- Otwory montażowe: 71,5x71,5 mm- Długość kabla: 20cm + 30cm NA-EC1 Przewód przedłużający - Złącze: 4-pin PWM- Łożysko :SSO2- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 2200 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 450 RPM- Przepływ powietrza: 55,5 m³/h- Przepływ powietrza z L.N.A.: 43,9 m³/h- Poziom hałasu: 17,7 dB(A)- Poziom hałasu z L.N.A.: 13,8 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 2,37 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z L.N.A.: 1,54 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,75 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,96 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,06 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,08 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A8 PWM- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- 4-Pin Y-kabel- Kabel przedłużający 30 cm - 4 Kompensatory Wibracyjne - 4 śruby do wentylatora