

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a8-uln-p-50708.html>

## Noctua NF-A8 ULN

Cena brutto	<b>92 zł</b>
Cena netto	<b>75 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>110 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>NF-A8 ULN</b>
Kod EAN	<b>4716123315490</b>
Producent	<b>Noctua</b>

### Opis produktu

**Noctua NF-A8 ULN**

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie | przejściówka 3-pin - 4-pin (MOLEX) | Kołeczki wyciszające: 4szt. | Przedłużka 3-Pin, dł. 30cm | adapter Ultra-Low-Noise**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **10.4 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **34.8**
- Maks. prędkość obrotowa: **1400 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO2 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **80 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **80 x 80 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (80 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: [support@noctua.at](mailto:support@noctua.at)**

Wentylator NoctuaNF-A8 ULN- Kod produktu: NF-A8 ULN- Kod EAN: 4716123315490Informacje o tym produkcie:- Ultracichy wentylator o wymiarach 80x80x25 mm na napięcie 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 1400/1100 obr./min, maks. 10,4 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 80x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- 8-centymetrowy format jest idealny do małych obudów (HTPC, , SFF) oraz innych (wtłaczanie lub wyciąganie powietrza) oraz jako zamiennik wentylatora w urządzeniach i innych.- 3-pinowa wersja ULN o szybkości 1400 obr./min (1100 obr./min z dołączonym adapterem Ultra-Low-Noise) specjalnie dla entuzjastów szukających możliwie najcichszych systemówSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 80x80x25 mm- Otwory montażowe: 71,5x71,5 mm- Długość kabla: 20cm + kabel przedłużający NA-EC1 o długości 30 cm- Złącze: 3-pin- łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1400 RPM- Prędkość obrotowa z U.L.N.A. (+/-10%): 1100 RPM- Przepływ powietrza: 34,8 m<sup>3</sup>/h- Przepływ powietrza z U.L.N.A.: 25,6 m<sup>3</sup>/h- Poziom hałasu: 10,4 dB(A)- Poziom hałasu z U.L.N.A.: 6,5 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,05 mm H<sub>2</sub>O- Ciśnienie statyczne z U.L.N.A.: 0,61 mm H<sub>2</sub>O- Moc wejściowa(zwykła): 0,264 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,6 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,022 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,05 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A8 ULN- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- 3:4-Pinowy Adapter- Kabel przedłużający 30 cm - 4 Kompensatory Wibracyjne - 4 śruby do wentylatora

---

Noctua NF-A8 ULN