

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a9-flx-p-50635.html>

Noctua NF-A9 FLX

Cena brutto	100 zł
Cena netto	81 zł
Cena poprzednia	120 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-A9 FLX
Kod EAN	4716123315506
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-A9 FLX

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **adapter Ultra-Low-Noise | przejściówka 3-pin na 4-pin (MOLEX) | Przedłużka 3-Pin, dł. 30cm | adapter Low-Noise | Kołeczki wyciszające: 4szt. | Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.1 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **64.6**
- Maks. prędkość obrotowa: **1600 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO2 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **92 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **92 x 92 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (92 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-A9 FLX- Kod produktu: NF-A9 FLX- Kod EAN: 4716123315506 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 92x92x25 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 1600/1250/1050 obr./min, maks. 17,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 92x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- Idealny do 9-centymetrowych coolerów CPU (np. serie Noctua NH-U9(S) i NH-D9L), małych obudów (HTPC, , małoformatowe SFF), dobry zamiennik dla wiatraków w i innych urządzeniach- 3-pinowa wersja FLX pozwala wybrać prędkość 1600, 1250 lub 1050 obr./min za pomocą adapterów Low-Noise, a więc zdecydować między pełną mocą, a bardzo niskim poziomem hałasuSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 92x92x25 mm- Otwory montażowe: 82,5x82,5 mm- Długość kabla: 20cm + kabel przedłużający NA-EC1 o długości 30 cm - Złącze: 3-pin- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1600 RPM- Prędkość obrotowa z L.N.A. (+/-10%): 1250 RPM- Prędkość obrotowa z U.L.N.A. (+/-10%): 1050 RPM- Przepływ powietrza:64,6 m³/h- Przepływ powietrza z L.N.A.: 51,1 m³/h- Przepływ powietrza z U.L.N.A.: 42,9 m³/h- Poziom hałasu: 17,1 dB(A)- Poziom hałasu z L.N.A.: 11,6 dB(A)- Poziom hałasu z U.L.N.A.: 8,4 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,62 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z L.N.A.:1,04 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z U.L.N.A.: 0,71 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,396 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,84 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,033 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,07 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A9 FLX- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- Adapter o ultra niskim poziomie szumów (U.L.N.A.)- 3:4-Pinowy Adapter- Kabel przedłużający 30 cm - 4 Kompensatory Wibracyjne - 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-A9 FLX