


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a9-pwm-p-23287.html>

Noctua NF-A9 PWM



Cena brutto	82 zł
Cena netto	66 zł
Cena poprzednia	98 zł
Kod producenta	NF-A9 PWM
Kod EAN	4716123315513

Opis produktu

Noctua NF-A9 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Przedłużka 3-Pin, dł. 30cm | adapter Low-Noise | Kołeczki wyciszające: 4szt. | rozgałęziacz Y 4Pin PWM | Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.8 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **78.9**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO2 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **92 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **92 x 92 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (92 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-A9 PWM- Kod produktu: NF-A9 PWM- Kod EAN: 4716123315513 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 92x92x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 2000 obr./min, maks. 22,8 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 92x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- Idealny do 9-centymetrowych coolerów CPU (np. serie Noctua NH-U9(S) i NH-D9L), małych obudów (HTPC, , małoformatowe SFF), dobry zamiennik dla wiatraków w i innych urządzeniach- 4-pinowa wersja obsługująca automatyczną kontrolę obrotów przez 4-pinowe złącza PWM, szeroki zakres szybkości - od 400 do 2000 obr./min (lub do 1550 obr./min z dołączonym adapterem Low-Noise) Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 92x92x25 mm- Otwory montażowe: 82,5x82,5 mm- Długość kabla: 20cm + kabel przedłużający NA-EC1 o długości 30 cm- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ- Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 2000 RPM- Prędkość obrotowa z L.N.A. (+/-10%): 1550 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 400 RPM- Przepływ powietrza: 78,9 m³/h- Przepływ powietrza z L.N.A.: 62,6 m³/h- Poziom hałas: 22,8 dB(A)- Poziom hałas z L.N.A.: 16,3 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 2,28 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z L.N.A.: 1,53 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 1,12 W- Moc wejściowa(maksymalna): 1,2 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,09 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,1 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 h Zestaw zawiera:- Wentylator NF-A9 PWM- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- 4-Pinowy Y-kabel- Kabel przedłużający 30 cm - 4 Kompensatory Wibracyjne - 4 śruby do wentylatora