

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-b9-redux-1600-p-23288.html>

Noctua NF-B9 redux-1600



Cena brutto	62 zł
Cena netto	50 zł
Cena poprzednia	74 zł
Kod producenta	NF-B9 redux-1600
Kod EAN	4716123315322

Opis produktu

Noctua NF-B9 redux-1600

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **wtyczka zasilania 3-pin**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **64.3**
- Maks. prędkość obrotowa: **1600 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **92 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **92 x 92 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (92 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-B9 REDUX-1600- Kod produktu: NF-B9 REDUX-1600- Kod EAN: 4716123315322 Informacje o tym produkcie:- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 92x92x25 mm, 12 V, 3-pinowy Molex, 1600 obr./min, 17,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-B9 to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 92x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Wysoce zoptymalizowany wentylator low-noise o świetnych parametrach akustycznych, ciśnieniu statycznym i przepływie powietrza (CFM), idealny do wentylacji obudów i jako zamiennik wiatraków w urządzeniach itp.- 3-pinowa wersja o szybkości 1600 obr./min równoważy wydajność z cichością, a prędkość można regulować opcjonalnym adapterem Low-Noise NA-SRC10 lub redukując napięcie- Uproszczona edycja redux: sprawdzona jakość Noctua w atrakcyjnej cenie i szeroka gama akcesoriów (mocowania antywibracyjne, adaptery S-ATA, rozgałęziacze, przedłużki itp.) Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 92x92x25 mm- Otwory montażowe: 82,5x82,5 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 3-pin- Łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1600 RPM- Przepływ powietrza: 64,3 m³/h- Poziom hałasu: 17,6 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,61 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 1,452 W- Moc wejściowa(maksymalna): 1,32 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,121 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,11 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 h Zestaw zawiera:- Wentylator NF-B9 REDUX-1600- 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-B9 redux-1600