

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-b9-redux-1600-p-50637.html>

## Noctua NF-B9 redux-1600



Cena brutto	<b>71 zł</b>
Cena netto	<b>58 zł</b>
Cena poprzednia	<b>86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>NF-B9 redux-1600</b>
Kod EAN	<b>4716123315322</b>
Producent	<b>Noctua</b>

### Opis produktu

**Noctua NF-B9 redux-1600**

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **wtyczka zasilania 3-pin**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **64.3**
- Maks. prędkość obrotowa: **1600 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **92 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **92 x 92 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (92 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-B9 REDUX-1600- Kod produktu: NF-B9 REDUX-1600- Kod EAN: 4716123315322Informacje o tym produkcie:- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 92x92x25 mm, 12 V, 3-pinowy Molex, 1600 obr./min, 17,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-B9 to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 92x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Wysoce zoptymalizowany wentylator low-noise o świetnych parametrach akustycznych, ciśnieniu statycznym i przepływie powietrza (CFM), idealny do wentylacji obudów i jako zamiennik wiatraków w urządzeniach itp.- 3-pinowa wersja o szybkości 1600 obr./min równoważy wydajność z cichością, a prędkość można regulować opcjonalnym adapterem Low-Noise NA-SRC10 lub redukując napięcie- Uproszczona edycja redux: sprawdzona jakość Noctua w atrakcyjnej cenie i szeroka gama akcesoriów (mocowania antywibracyjne, adaptory S-ATA, rozgałęziacze, przedłużki itp.)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 92x92x25 mm- Otwory montażowe: 82,5x82,5 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 3-pin- łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1600 RPM- Przepływ powietrza: 64,3 m<sup>3</sup>/h- Poziom hałasu: 17,6 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,61 mm H<sub>2</sub>O- Moc wejściowa(zwykła): 1,452 W- Moc wejściowa(maksymalna): 1,32 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,121 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,11 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-B9 REDUX-1600- 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-B9 redux-1600