

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-p12-pwm-p-50623.html>

Noctua NF-P12 PWM

Cena brutto	122 zł
Cena netto	99 zł
Cena poprzednia	147 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-P12 PWM
Kod EAN	4716123314745
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-P12 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Silikonowe kołki montażowe | Przedłużka 4-Pin PWM 30cm | Adapter Low-Noise | NE-FD1 - PWM-IC układ Noctuy regulujący prędkość | Rozgałęzienie 4-Pin PWM**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **19.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **92.3**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120x120x25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-P12 PWM - Kod produktu: NF-P12 PWM- Kod EAN: 4716123314745 Informacje o tym produkcie:- Cichy wentylator premium, 120 x 120 x 25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 1300 obr./min, maks. 19,8 dB(A), > 150 000 h MTTF- Renomowany wentylator NF-P12 o wymiarach 120 x 25 mm z konstrukcją Nine-Blade i funkcją Vortex-Control zapewnia doskonałą wydajność chłodzenia i wyjątkowo cichą pracę- Renomowany wentylator NF-P12 o wymiarach 120 x 25 mm z konstrukcją Nine-Blade i funkcją Vortex-Control zapewnia doskonałą wydajność chłodzenia i wyjątkowo cichą pracę- Wersja 4-pinowa PWM do automatycznej regulacji prędkości za pomocą PWM, szerokie spektrum prędkości (300-1300 obr./min, maks. 900 obr./min z adapterem niskiego poziomu hałasu)- Łącznie z mocowaniami antywibracyjnymi, śrubami wentylatora, adapterem niskiego poziomu hałasu, przedłużaczem i kablem rozdzielającym YSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO-Bearing- Geometria łopatek: - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1300 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 9000 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 obr./min- Przepływu powietrza: 92,3 - Przepływ powietrza z LNA: 63,4 - Poziom hałasu: 19,8 dB (A)- Poziom hałasu z LNA: 12,6 dB (A)- Ciśnienie statyczne: 1,68 H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 1,21 H₂O- Moc wejściowa: 0,6 W- Prąd wejściowy: 0,05 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Wentylator NF-P12 PWM- 4 x śruby montażowe- Adapter LNA- 4 Pin kabel Y- Przedłużka 30 cm- 4 x mocowania antywibracyjne Noctua NF-P12 PWM posiada dziewięć łopatek o dużym rozmiarze gdzie ostrza są bardzo blisko siebie i są rozstawione ze stosunkowo nisko położonym kątem natarcia w celu uzyskania jak największego ciśnienia statycznego i wysokiego przepływu powietrza. Dzięki temu uzyskano na poziomie 1300 obr./min. taki przepływ jaki uzyskują inne wentylatory o prędkościach 1600 obr./min. i więcej.

Noctua NF-P12 PWM