

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-p14r-redux-1500-pwm-p-53899.html>

## Noctua NF-P14R redux-1500 PWM



Cena brutto	<b>83 zł</b>
Cena netto	<b>68 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>100 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>NF-P14R redux-1500 PWM</b>
Kod EAN	<b>4716123315278</b>
Producent	<b>Noctua</b>

### Opis produktu

**Noctua NF-P14R redux-1500 PWM**

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **25.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **133.7**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140 x 140 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: [support@noctua.at](mailto:support@noctua.at)**

Wentylator NoctuaNF-P14R REDUX-1500PWM- Kod produktu: NF-P14R REDUX-1500PWM- Kod EAN: 4716123315278Informacje o tym produkcie:- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 140x140x25 mm, 12 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 1500 obr./min, maks. 25,8 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Ceniony 12-woltowy wiatrak NF-14r z okrągłą ramką o wymiarach 140x25 mm to zdobywca ponad 100 nagród i rekomendacji od międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Wysoce zoptymalizowany akustycznie projekt oferuje doskonałe ciśnienie statyczne, przepływ powietrza (CFM) i cichosć działania, zaś okrągła ramka pasuje do takich coolerów CPU, jak NH-D15 lub NH-D14- 4-pinowa wersja PWM o szybkości 1500 obr./min doskonale równoważy wydajność i parametry akustyczne dzięki obsłudze automatycznej regulacji obrotów przez płytę główną (pełna moc gdy trzeba, niemal absolutna cisza w spoczynku)- Uproszczona edycja redux: sprawdzona jakość Noctua w atrakcyjnej cenie i szeroka gama akcesoriów (mocowania antywibracyjne, adaptery S-ATA, rozgałęziacze, przedłużki itp.)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x140x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 450 RPM- Przepływ powietrza: 133,7 m<sup>3</sup>/h- Poziom hałasu: 25,8 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,91 mm H<sub>2</sub>O- Moc wejściowa(zwykła): 2,1 W- Moc wejściowa(maksymalna): 2,4 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,17 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,2 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-P14R REDUX-1500PWM- 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-P14R redux-1500 PWM

