Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:13

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-p14s-redux-1200-pwm-p-50643.html

Noctua NF-P14S redux-1200 PWM



Cena brutto	**90 zł**
Cena netto	**73 zł**
Cena poprzednia	**~~108 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**NF-P14S redux-1200 PWM**
Kod EAN	**4716123315247**
Producent	**Noctua**

Opis produktu

Noctua NF-P14S redux-1200 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **19.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **110.3**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140 x 140 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (140 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-P14S REDUX1200PWM- Kod produktu: NF-P14S REDUX1200PWM- Kod EAN: 4716123315247Informacje o tym produkcie:- Cichy wentylator o wymiarach 140x140x25 mm, 12 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 1200 obr./min, maks. 19,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h - NF-P14s to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 140x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Optymalizowany akustycznie projekt oferuje cichość działania, wysokie ciśnienie statyczne i znaczny przepływ powietrza (CFM), zaś kwadratowa ramka pasuje do chłodnic wodnych i wentylacji obudowy- 4-pinowa wersja PWM o szybkości 1200 obr./min doskonale równoważy wydajność i parametry akustyczne, obsługuje automatyczną kontrolę obrotów przez płytę główną (duży przepływ pod obciążeniem, prawie niesłyszalny w spoczynku)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x140x25 mm- Otwory montażowe: 124,5x124,5 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 350 RPM- Przepływ powietrza: 110,3 m³/h- Poziom hałasu: 19,6 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,29 mm H_2O- Moc wejściowa(zwykła): - Moc wejściowa(maksymalna): 0,96 W- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,08 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-P14S REDUX1200PWM- 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-P14S redux-1200 PWM