

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-p14s-redux-1500-pwm-p-23293.html>

Noctua NF-P14S redux-1500 PWM



Cena brutto	76 zł
Cena netto	62 zł
Cena poprzednia	91 zł
Kod producenta	NF-P14S redux-1500 PWM
Kod EAN	4716123315230

Opis produktu

Noctua NF-P14S redux-1500 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **25.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **133.7**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140 x 140 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (140 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-P14S REDUX-1500PWM- Kod produktu: NF-P14S REDUX-1500PWM- Kod EAN: 4716123315230 Informacje o tym produkcie:- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 140x140x25 mm, 12 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 1500 obr./min, maks. 25,8 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-P14s to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 140x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Optymalizowany akustycznie projekt oferuje cichosć działania, wysokie ciśnienie statyczne i znaczny przepływ powietrza (CFM), zaś kwadratowa ramka pasuje do chłodnic wodnych i wentylacji obudowy- 4-pinowa wersja PWM o szybkości 1500 obr./min doskonale równoważy wydajność i parametry akustyczne dzięki obsłudze automatycznej regulacji obrotów przez płytę główną (pełna moc gdy trzeba, niemal absolutna cisza w spoczynku) Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x140x25 mm- Otwory montażowe: 124,5x124,5 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 4-pin PWM- łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 450 RPM- Przepływ powietrza: 133,7 m³/h- Poziom hałasu: 25,8 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,91 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 2,1 W- Moc wejściowa(maksymalna): 2,4 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,17 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,2 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 h Zestaw zawiera:- Wentylator NF-P14S REDUX-1500PWM- 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-P14S redux-1500 PWM