Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:13

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-p14s-redux-1500-pwm-p-50640.html

Noctua NF-P14S redux-1500 PWM



Cena brutto	**87 zł**
Cena netto	**71 zł**
Cena poprzednia	~~**105 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**NF-P14S redux-1500 PWM**
Kod EAN	**4716123315230**
Producent	**Noctua**

Opis produktu

Noctua NF-P14S redux-1500 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **25.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m^3/godz.: **133.7**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **yes**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140 x 140 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (140 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Utrzymanie niskich temperatur w jest kluczowe dla stabilności i wydajności. Wentylator Noctua NF-P14S redux-1500 PWM, o wymiarach 140x140x25 mm, oferuje wydajne chłodzenie przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Dzięki niemu Twój sprzęt będzie pracował w optymalnych warunkach, co przekłada się na płynność działania systemu i większy komfort korzystania.

Skuteczne chłodzenie i minimalny hałas
Płynna praca systemu w intensywnych zadaniach wymaga efektywnego odprowadzania ciepła. Ten wentylator generuje przepływ powietrza na poziomie 133,7 m^3/h, jednocześnie utrzymując hałas na niskim poziomie 25,8 dB(A). Jego projekt uwzględnia wysokie ciśnienie statyczne 1,91 mm H_2O, co jest istotne przy pokonywaniu oporów w gęstych radiatorach chłodzenia wodnego lub obudowach z filtrami. Takie połączenie efektywności z cichą pracą zapewnia spokój użytkownika, jednocześnie chroniąc komponenty przed przegrzewaniem.

Dynamiczna regulacja prędkości
Możesz dopasować pracę wentylatora do bieżących potrzeb Twojego komputera. Dzięki 4-pinowemu złączu PWM, automatycznie zarządza prędkością obrotową, dostosowując ją w zakresie od 450 do 1500 obr./min. Wentylator efektywnie chłodzi podczas wymagających obciążeń, a w czasie spoczynku pracuje na obniżonych obrotach, redukując poziom słyszalnego dźwięku.

Konstrukcja zapewniająca długie działanie
Długotrwała stabilność systemu jest wspierana przez niezawodne komponenty wentylatora. Wyposażenie w łożysko SSO-Bearing przekłada się na wysoką trwałość produktu. Przewidywany czas bezawaryjnej pracy (MTTF) przekraczający 150 000 godzin oznacza, że możesz liczyć na stabilne działanie przez wiele lat. Solidność wykonania i użyte materiały zapewniają skuteczność wentylatora przez długi czas.

Wszechstronność montażu i oszczędność energii
Wentylator o wymiarach 140x140x25 mm z kwadratową ramką sprawdzi się zarówno jako element wentylacji obudowy, jak i na chłodnicach

wodnych. Standardowe otwory montażowe 124,5x124,5 mm ułatwiają instalację w wielu konfiguracjach, a dołączone cztery śruby oraz 40 cm kabel w oplocie pomagają w estetycznym ułożeniu okablowania. Pracując z napięciem 12 V, wentylator zużywa niewiele energii (typowo 2,1 W, maksymalnie 2,4 W przy prądzie 0,17 A / 0,2 A), co pomaga w utrzymaniu niskiego obciążenia zasilacza i efektywności energetycznej całego zestawu.

Sprawdzone rozwiązanie dla wymagających
Potwierdzeniem jakości wentylatora są liczne wyróżnienia branżowe. Zdobył on ponad 100 nagród i rekomendacji od międzynarodowych mediów specjalistycznych. Tysiące zadowolonych użytkowników docenia jego wydajność i cichą pracę. Wybierając Noctua NF-P14S redux-1500 PWM, stawiasz na produkt z ugruntowaną pozycją i doświadczeniem marki Noctua w dziedzinie chłodzenia.

Noctua NF-P14S redux-1500 PWM