


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-p14s-redux-900-p-23295.html>

Noctua NF-P14S redux-900



Cena brutto	76 zł
Cena netto	62 zł
Cena poprzednia	91 zł
Kod producenta	NF-P14S redux-900
Kod EAN	4716123315261

Opis produktu

Noctua NF-P14S redux-900

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **13.2 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **83.7**
- Maks. prędkość obrotowa: **900 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140 x 140 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (140 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-P14S REDUX-900- Kod produktu: NF-P14S REDUX-900 - Kod EAN: 4716123315261 Informacje o tym produkcie:- Ultracichy wentylator o wymiarach 140x140x25 mm, 12 V, 3-pinowy Molex, 900 obr./min, 13,2 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-P14s to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 140x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Optymalizowany akustycznie projekt oferuje cichość działania, wysokie ciśnienie statyczne i znaczny przepływ powietrza (CFM), zaś kwadratowa ramka pasuje do chłodnic wodnych i wentylacji obudowy- Niskoobrotowa, ultracicha wersja 900 obr./min z 3-pinowym złączem dla oczekujących ciszy, praktycznie niesłyszalny w połączeniu z opcjonalnym adapterem NA-SRC10 Low-Noise lub przy zmniejszonym napięciu.- Uproszczona edycja redux: sprawdzona jakość Noctua w atrakcyjnej cenie i szeroka gama akcesoriów (mocowania antywibracyjne, adaptory S-ATA, rozgałęziacze, przedłużki itp.) Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x140x25 mm- Otwory montażowe: 124,5x124,5 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 3-pin- Łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 900 RPM- Przepływ powietrza: 83,7 m³/h- Poziom hałas: 13,2 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 0,77 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,66 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,84 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,055 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,07 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 h Zestaw zawiera:- Wentylator NF-P14S REDUX-900- 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-P14S redux-900