

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-r8-redux-1200-p-50709.html>

## Noctua NF-R8 redux-1200



Cena brutto	<b>70 zł</b>
Cena netto	<b>57 zł</b>
Cena poprzednia	<b>83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>NF-R8 redux-1200</b>
Kod EAN	<b>4716123315353</b>
Producent	<b>Noctua</b>

### Opis produktu

**Noctua NF-R8 redux-1200**

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **9.1 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **35.8**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **80 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **80 x 80 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (80 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-R8 REDUX-1200- Kod produktu: NF-R8 REDUX-1200- Kod EAN: 4716123315353 Informacje o tym produkcie:- Ultracichy wentylator o wymiarach 80x80x25 mm, 12 V, 3-pinowy Molex, 1200 obr./min, 9,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-R8 to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 80x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Wysoce zoptymalizowany wentylator low-noise o świetnych parametrach akustycznych, ciśnieniu statycznym i przepływie powietrza (CFM), idealny do wentylacji obudów i jako zamiennik wiatraków w urządzeniach itp.- 3-pinowa wersja o szybkości 1200 obr./min doskonale równoważy wydajność i poziom hałasu, a opcjonalny adapter Low-Noise NA-SRC10 lub redukcja napięcia pozwalają sterować prędkością- Uproszczona edycja redux: sprawdzona jakość Noctua w atrakcyjnej cenie i szeroka gama akcesoriów (mocowania antywibracyjne, adaptory S-ATA, rozgałęźniacze, przedłużki itp.)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 80x80x25 mm- Otwory montażowe: 71,5x71,5 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 3-pin- łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 RPM- Przepływ powietrza: 35,8 m<sup>3</sup>/h- Poziom hałasu: 9,1 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 0,67 mm H<sub>2</sub>O- Moc wejściowa(zwykła): 0,264 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,42 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,022 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,035 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera również:- Wentylator NF-R8 REDUX-1200- 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-R8 redux-1200