

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-r8-redux-1800-pwm-p-50711.html>

Noctua NF-R8 redux-1800 PWM



Cena brutto	70 zł
Cena netto	57 zł
Cena poprzednia	85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-R8 redux-1800 PWM
Kod EAN	4716123315339
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-R8 redux-1800 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.1 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **53.3**
- Maks. prędkość obrotowa: **1800 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **80 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **80 x 80 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (80 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-R8 REDUX-1800 PWM- Kod produktu: NF-R8 REDUX-1800 PWM- Kod EAN: 4716123315339Informacje o tym produkcie:- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 80x80x25 mm, 12 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 1800 obr./min, maks. 17,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-R8 to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 80x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Wysoce zoptymalizowany wentylator low-noise o świetnych parametrach akustycznych, ciśnieniu statycznym i przepływie powietrza (CFM), idealny do wentylacji obudów i jako zamiennik wiatraków w urządzeniach itp.- 4-pinowa wersja o szybkości 1800 obr./min równoważy wydajność z cichością, obrotami może automatycznie sterować (duży przepływ powietrza gdy trzeba, niemal bezgłośny w spoczynku)- Uproszczona edycja redux: sprawdzona jakość Noctua w atrakcyjnej cenie i szeroka gama akcesoriów (mocowania antywibracyjne, adaptory S-ATA, rozgałęziacze, przedłużki itp.)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 80x80x25 mm- Otwory montażowe: 71,5x71,5 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1800 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 325 RPM- Przepływ powietrza: 53,3 m³/h- Poziom hałasu: 17,1 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,41 mm H₂O- Moc wejściowa(maksymalna): 0,72 W- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,06 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-R8 REDUX-1800 PWM- 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-R8 redux-1800 PWM

