

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-s12a-flx-p-50628.html>

Noctua NF-S12A FLX

Cena brutto	124 zł
Cena netto	101 zł
Cena poprzednia	148 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-S12A FLX
Kod EAN	4716123314905
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-S12A FLX

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **107.5**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Chłodzenie nie musi oznaczać kompromisu między wydajnością a komfortem akustycznym. Wentylator Noctua NF-S12A FLX, o wymiarach 120x120x25 mm, został zaprojektowany, by zapewnić efektywną cyrkulację powietrza, jednocześnie utrzymując niskie poziomy hałasu. Dzięki temu komponenty systemu zachowują stabilną temperaturę, a Ty możesz cieszyć się spokojem, wolnym od irytującego szumu. Ten model to przemyślany wybór dla tych, którzy cenią zarówno skuteczne chłodzenie, jak i cichą pracę swojego komputera.

Dyskretna praca z efektywnym przepływem powietrza

Doświadcz przyjemnie cichego i efektywnego chłodzenia z wentylatorem Noctua NF-S12A FLX, będącym trzecią generacją serii S12. Jego konstrukcja z innowacyjnymi wypustkami na łopatkach zapobiega zjawisku "przeciągnięcia", co przekłada się na stabilny strumień powietrza. Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna (AAO) ramki wentylatora dodatkowo redukuje generowany hałas. Przy maksymalnej prędkości obrotowej 1200 obr./min wentylator emituje zaledwie 17,8 dB(A), co czyni go dobrym elementem do obudów i innych systemów wymagających skutecznego, a zarazem dyskretnego chłodzenia.

Dostosowanie prędkości do Twoich potrzeb

Wersja FLX wentylatora Noctua NF-S12A FLX oferuje elastyczność w zarządzaniu jego pracą. Dzięki dołączonym adapterom Low-Noise (L.N.A.) oraz Ultra Low-Noise (U.L.N.A.), możesz łatwo wybrać jedną z trzech prędkości obrotowych: 1200, 900 lub 700 obr./min. Pozwala To na świadome zdecydowanie, czy w danym momencie priorytetem jest pełna moc chłodzenia, czy też absolutna cisza dla Ciebie. Używając adaptera U.L.N.A., poziom hałasu obniża się do zaledwie 7,4 dB(A), co jest wartością niemal niesłyszalną, umożliwiając pełne skupienie podczas pracy lub rozrywki.

Wysoki przepływ powietrza dla obniżenia temperatur

Wentylator Noctua NF-S12A FLX został skonstruowany, aby dostarczać znaczący przepływ powietrza, co jest kluczowe dla utrzymania niskich temperatur wewnątrz obudowy. Przy pełnej prędkości obrotowej wentylator przemieszcza do 107,5 m³/h powietrza, skutecznie odprowadzając ciepło od komponentów. Nawet po zmniejszeniu obrotów za pomocą adapterów L.N.A. i U.L.N.A., przepływ powietrza pozostaje na odpowiednio wysokim poziomie: 83,2 m³/h i 65,8 m³/h. Dodatkowo, ciśnienie statyczne wynoszące 1,19 mm H₂O wspiera efektywne chłodzenie nawet w obudowach o ograniczonej przestrzeni lub z gęsto rozmieszczonymi podzespołami.

Długoletnia trwałość dzięki solidnej konstrukcji

Stawiając na Noctua NF-S12A FLX, wybierasz konstrukcję stworzoną do długotrwałego użytkowania. Zastosowanie zaawansowanego łożyska SSO2 sprawia, że wentylator pracuje stabilnie i jest odporny na zużycie. Żywotność przekraczająca 150 000 godzin oznacza wiele lat niezawodnej pracy bez konieczności wymiany. To rozwiązanie, które wspiera stabilność działania Twojego systemu, oferując efektywne chłodzenie przez długi czas bez obaw o usterki czy spadek efektywności.

Ułatwiona instalacja z kompletnym wyposażeniem

W opakowaniu z wentylatorem Noctua NF-S12A FLX znajdziesz wszystkie elementy niezbędne do szybkiego i łatwego montażu. Oprócz samego wentylatora, zestaw zawiera adaptery L.N.A. i U.L.N.A. do regulacji prędkości, adapter 3:4-pinowy oraz 30-centymetrowy kabel przedłużający, co ułatwia aranżację okablowania. Dołączone cztery kompensatory wibracyjne oraz śruby montażowe wspierają instalację, redukując przenoszenie drgań na obudowę i przyczyniając się do jeszcze cichszej pracy całego systemu.

Noctua NF-S12A FLX