

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-s12a-flx-p-50628.html>

Noctua NF-S12A FLX

Cena brutto	124 zł
Cena netto	101 zł
Cena poprzednia	148 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	NF-S12A FLX
Kod EAN	4716123314905
Producent	Noctua

Opis produktu

Noctua NF-S12A FLX

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **107.5**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-S12A FLX- Kod produktu: NF-S12A FLX- Kod EAN: 4716123314905 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 120x120x25 mm, 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 1200/900/700 obr./min, maks. 17,8 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzany wentylator trzeciej generacji S12 o wymiarach 120x25 mm wyposażony w wypustki na łopatkach przeciwdziałające "przeciągnięciu" i Zaawansowaną Optymalizację Akustyczną oferuje świetną wydajność cichego chłodzenia.- Budowa zoptymalizowana pod kątem wysokiej wydajności i niemal całkowitej cichości chłodzenia (wtłaczanie oraz wyciąganie powietrza) obudów PC oraz innych, w tym szaf na sprzęt itp.- 3-pinowa wersja FLX pozwala wybrać prędkość 1200, 900 lub 700 obr./min za pomocą adapterów Low-Noise, a więc zdecydować między pełną mocą, a bardzo niskim poziomem hałasuSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 20cm + Kabel przedłużający NA-EC1 o długości 30 cm - Złącze: 3-pin- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria S z gałkami antypoślizgowymi- Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 RPM- Prędkość obrotowa z L.N.A. (+/-10%): 900 RPM- Prędkość obrotowa z U.L.N.A. (+/-10%): 700 RPM- Przepływ powietrza: 107,5 m³/h- Przepływ powietrza z L.N.A.: 83,2 m³/h- Przepływ powietrza z U.L.N.A.: 65,8 m³/h- Poziom hałas: 17,8 dB(A)- Poziom hałas z L.N.A.: 10,7 dB(A)- Poziom hałas z U.L.N.A.: 7,4 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,19 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z L.N.A.: 0,73 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z U.L.N.A.: 0,51 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 1,19 W- Moc wejściowa(maksymalna): 1,44 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,1 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,12 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-S12A FLX- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- Adapter o ultra niskim poziomie szumów (U.L.N.A.)- 3:4-Pinowy Adapter- Kabel przedłużający 30 cm- 4 Kompensatory Wibracyjne - 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-S12A FLX