


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-s12a-uln-p-23278.html>

Noctua NF-S12A ULN



Cena brutto	108 zł
Cena netto	88 zł
Cena poprzednia	129 zł
Kod producenta	NF-S12A ULN
Kod EAN	4716123314912

Opis produktu

Noctua NF-S12A ULN

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **8.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **74.3**
- Maks. prędkość obrotowa: **800 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120x120x25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-S12A ULN- Kod produktu: NF-S12A ULN- Kod EAN: 4716123314912Informacje o tym produkcie:- Ultracichy wentylator o wymiarach 120x120x25 mm na napięcie 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 800/600 obr./min, maks. 8,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzany wentylator trzeciej generacji S12 o wymiarach 120x25 mm wyposażony w wypustki na łopatkach przeciwdziałające "przeciągnięciu" i Zaawansowaną Optymalizację Akustyczną oferuje świetną wydajność cichego chłodzenia.- Budowa zoptymalizowana pod kątem wysokiej wydajności i niemal całkowitej cichości chłodzenia (wtłaczanie oraz wyciąganie powietrza) obudów oraz innych, w tym szaf na sprzęt itp.- 3-pinowa wersja ULN o szybkości 800 obr./min (600 obr./min z dołączonym adapterem Ultra-Low-Noise) specjalnie dla entuzjastów szukających możliwie najcichszych systemówSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 20cm + Kabel przedłużający NA-EC1 o długości 30 cm - Złącze: 3-pin- łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria S z gałkami antypoślizgowymi - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 800 RPM- Prędkość obrotowa z L.N.A. (+/-10%): 600 RPM- Przepływ powietrza: 74,3 m³/h- Przepływ powietrza z L.N.A.: 57,5 m³/h- Poziom hałasu: 8,6 dB(A)- Poziom hałasu z L.N.A.: 6,7 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 0,62 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z L.N.A.: 0,44 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,264 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,72 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,022 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,06 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-S12A ULN- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- 3:4 Pinowy Adapter- Kabel przedłużający 30 cm- 4 Kompensatory Wibracyjne - 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-S12A ULN